

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-s12b-redux-1200-p-50638.html>

## Noctua NF-S12B redux-1200



Cena brutto	<b>76 zł</b>
Cena netto	<b>61 zł</b>
Cena poprzednia	<b>91 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>2 Dni</b>
Kod producenta	<b>NF-S12B redux-1200</b>
Kod EAN	<b>4716123315292</b>
Producent	<b>Noctua</b>

### Opis produktu

**Noctua NF-S12B redux-1200**

#### Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe cechy: **Wtyczka 3 pin, kabel w oplocie**
- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **18.1 dB**
- Maks. przepływ powietrza m<sup>3</sup>/godz.: **100.6**
- Maks. prędkość obrotowa: **1200 obr./min.**
- Producent: **Noctua**
- Rodzaj łożyska: **SSO-Bearing**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **120 mm**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **120 x 120 x 25 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (120 mm)**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **NoctuaRascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 2371140 Wiedeń Austria Email: support@noctua.at**

Wentylator NoctuaNF-S12B REDUX-1200- Kod produktu: NF-S12B REDUX-1200- Kod EAN: 4716123315292 Informacje o tym produkcie:- Wysokowydajny wentylator chłodzący o wymiarach 120x120x25 mm, 12 V, 3-pinowy Molex, 1200 obr./min, 18,1 dB(A), żywotność MTTF >150 000 h- NF-S12B to renomowany wiatrak high-end o wymiarach 120x25 mm zasilany 12 V i laureat ponad 100 nagród i rekomendacji międzynarodowych serwisów i czasopism o sprzęcie oraz zdobywca serc setek tysięcy zadowolonych użytkowników- Łopatki zoptymalizowane pod kątem maksymalnego przepływu, wysoka wydajność CFM i parametry akustyczne - idealny do cichego chłodzenia obudów, szaf i innych scenariuszy niskooporowych- 3-pinowa wersja o szybkości 1200 obr./min doskonale równoważy wydajność i poziom hałasu, a opcjonalny adapter Low-Noise NA-SRC10 lub redukcja napięcia pozwalają sterować prędkościąSpecyfikacja wentylatora:- Rozmiar: 120x120x25 mm- Otwory montażowe: 105x105 mm- Długość kabla: 40cm- Złącze: 3-pin- Łożysko: SSO- Prędkość obrotowa (+/-10%): 1200 RPM- Przepływ powietrza: 100,6 m<sup>3</sup>/h- Poziom hałasu: 18,1 dB(A)- Ciśnienie statyczne: 1,31 mm H<sub>2</sub>O- Moc wejściowa(zwykła): 1,056 W- Moc wejściowa(maksymalna): 1,2 W- Prąd wejściowy(zwykły): 0,088 A- Prąd wejściowy(maksymalny): 0,1 A- Napięcie robocze: 12 V- Żywotność: > 150.000 hZestaw zawiera:- Wentylator NF-S12B REDUX-1200- Śruby do wentylatora

Noctua NF-S12B redux-1200