

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-s12b-redux-1200-pwm-p-23291.html>

Noctua NF-S12B redux-1200 PWM



Cena brutto	66 zł
Cena netto	53 zł
Cena poprzednia	79 zł
Kod producenta	NF-S12B redux-1200 PWM
Kod EAN	4716123315285

Opis produktu

Noctua NF-S12B redux-1200 PWM

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe cechy: **Wtyczka 4 pin PWM, kabel w oplocie**
- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **18.1 dB**
- Maks. prędkość obrotowa: **1200 obr./min.**
- Maks. przepływ powietrza m³/godz.: **100.6**
- Producent: **Noctua**
- Regulacja prędkości: **tak**
- Rodzaj łożyska: **SSO-Bearing**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **120 mm**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **120 x 120 x 25 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (120 mm)**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **NoctuaRascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 2371140 Wiedeń Austria Email: support@noctua.at**

Wentylator NoctuaNF-S12B REDUX 1200PWM- Kod produktu: NF-S12B REDUX 1200PWM- Kod EAN: 4716123315285 Informacje o tym produkcie:- Wysokowydajny wentylator chłodzący o wymiarach 120x120x25 mm, 12 V, 4-pinowe złącze PWM, maks. 1200 obr./min, maks. 18,1 dB(A), żywotność MTTF >150 000 h- NF-S12B to renomowany wiatrak high-end o wymiarach 120x25 mm zasilany 12 V i laureat ponad 100 nagród i rekomendacji międzynarodowych serwisów i czasopism o sprzęcie oraz zdobywca serc setek tysięcy zadowolonych użytkowników- Łopatkę zoptymalizowaną pod kątem maksymalnego przepływu, wysoka wydajność CFM i parametry akustyczne - idealny do cichego chłodzenia obudów, szaf i innych scenariuszy niskooporowych- 4-pinowa wersja PWM o szybkości 1200 obr./min doskonale równoważy wydajność i parametry akustyczne, obsługuje automatyczną kontrolę obrotów przez płytę główną (duży przepływ pod obciążeniem, prawie niesłyszalny w spoczynku)- Uproszczona edycja redux: sprawdzona jakość Noctua w atrakcyjnej cenie i szeroka gama akcesoriów (mocowania antywibracyjne, adaptory S-ATA, rozgałęziacze, przedłużki itp.)Specyfikacja wentylatora:- Rozmiar: 120x120x25 mm- Otwory montażowe: 105x105 mm- Długość kabla: 40cm- Złącze: 4-pin PWM- Łożysko: SSO- Prędkość obrotowa (+/-10%): 1200 RPM- Min. prędkość obrotowa (PWM, +/-20%): 400 RPM- Przepływ powietrza: 100,6 m³/h- Poziom hałas: 18,1 dB(A)- Ciśnienie statyczne: 1,31 mm H₂O- Moc wejściowa(maksymalna): 0,9 W- Prąd wejściowy(maksymalny): 0,075 A- Napięcie robocze: 12 V- Żywotność: > 150.000 hZestaw zawiera:- Wentylator NF-S12B REDUX 1200PWM- Śruby do wentylatora