

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nf-s12b-redux-700-p-23292.html>

Noctua NF-S12B redux-700



Cena brutto	66 zł
Cena netto	53 zł
Cena poprzednia	79 zł
Kod producenta	NF-S12B redux-700
Kod EAN	4716123315308

Opis produktu

Noctua NF-S12B redux-700

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe cechy: **Wtyczka 3 pin, kabel w oplocie**
- Grupa produktowa: **Wentylatory do obudowy komputera Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **6.8 dB**
- Maks. przepływ powietrza m³/godz.: **56.9**
- Maks. prędkość obrotowa: **700 obr./min.**
- Producent: **Noctua**
- Rodzaj łożyska: **SSO-Bearing**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **120 mm**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **120 x 120 x 25 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (120 mm)**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **NoctuaRascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 2371140 Wiedeń Austria Email: support@noctua.at**

Wentylator NoctuaNF-S12B REDUX-700- Kod produktu: NF-S12B REDUX-700- Kod EAN: 4716123315308 Informacje o tym produkcie:- Ultracichy wentylator o wymiarach 120x120x25 mm, 12 V, 3-pinowy Molex, 700 obr./min, 6,8 dB(A), żywotność MTTF >150 000 h- NF-S12B to renomowany wiatrak high-end o wymiarach 120x25 mm zasilany 12 V i laureat ponad 100 nagród i rekomendacji międzynarodowych serwisów i czasopism o sprzęcie oraz zdobywca serc setek tysięcy zadowolonych użytkowników- Łopatki zoptymalizowane pod kątem maksymalnego przepływu, wysoka wydajność CFM i parametry akustyczne - idealny do cichego chłodzenia obudów, szaf i innych scenariuszy niskooporowych- Łopatki zoptymalizowane pod kątem maksymalnego przepływu, wysoka wydajność CFM i parametry akustyczne - idealny do cichego chłodzenia obudów, szaf i innych scenariuszy niskooporowych- Uproszczona edycja redux: sprawdzona jakość Noctua w atrakcyjnej cenie i szeroka gama akcesoriów (mocowania antywibracyjne, adaptery S-ATA, rozgałęziacze, przedłużki itp.)Specyfikacja wentylatora:- Rozmiar: 120x120x25 mm- Otwory montażowe: 105x105 mm- Długość kabla: 40cm- Złącze: 3-pin- Łożysko: SSO- Prędkość obrotowa (+/-10%): 700 RPM- Przepływ powietrza: 56,9 m³/h- Poziom hałasu: 6,8 dB(A)- Ciśnienie statyczne: 0,44 mm H₂O- Moc wejściowa(zwykła): 0,66 W- Moc wejściowa(maksymalna): 0,6 W- Prąd wejściowy(zwykły): 0,055 A- Prąd wejściowy(maksymalny): 0,05 A- Napięcie robocze: 12 V- Żywotność: > 150.000 hZestaw zawiera:- Wentylator NF-S12B REDUX-700- Śruby do wentylatora

Noctua NF-S12B redux-700