

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nh-l9x65-p-23083.html>

Noctua NH-L9X65



Cena brutto	264 zł
Cena netto	215 zł
Cena poprzednia	317 zł
Kod producenta	NH-L9X65
Kod EAN	4716123315629

Opis produktu

Noctua NH-L9X65

Specyfikacja techniczna

- Grupa produktowa: **Chłodzenie procesorów Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **23.6 dB**
- Maks. przepływ powietrza m³/godz.: **57.5**
- Maks. prędkość obrotowa: **2500 obr./min.**
- Producent: **Noctua**
- Rodzaj produktu: **chłodzenie procesora**
- Waga: **413 g**
- Wymiary: **65 x 95 x 95 mm**
- Wymiary radiatora SxGxW: **51 x 95 x 95 mm**
- Zastosowanie: **Socket 1150Socket 1151Socket 1155Socket 1156Socket 1200Socket 1700Socket 1851Socket AM4Socket AM5**
- Nazwa producenta / importera: **NoctuaRascom Computerdistribution GmbHLinzer Strasse 2371140 WiedeńAustriaEmail: support@noctua.at**

Chłodzenie CPU NoctuaNH-L9x65 - Kod produktu: NH-L9x65- Kod EAN: 4716123315629Informacje o tym produkcie:- Niewielka, niskoprofilowa chłodnica, wysoka na jedynie 65 mm - idealna do HTPC, i systemów małoformatowych SFF- Nie zasłania gniazd RAM ani gniazd PCIe na większości aktualnie dostępnych na rynku płyt głównych- Cichy wentylator klasy premium NF-A9x14 z adapterem Low-Noise oraz automatyczną regulacją obrotów poprzez PWMspecyfikacja chłodzenia:- Kompatybilność: Intel LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150 i AMD AM5, AM4- Wysokość (bez wentylatora): 51 mm- Szerokość (bez wentylatora): 95 mm- Głębokość (bez wentylatora): 95 mm- Wysokość (z wentylatorem): 65 mm- Szerokość (z wentylatorem): 95 mm- Głębokość (z wentylatorem): 95 mm- Waga (z wentylatorem): 413 g- Materiał: Miedź (podstawa i rurki cieplne), aluminium (blaszki radiatora), połączenia lutowane i niklowane- Kompatybilność z wentylatorami: 92x92x25 mm, 92x92x14specyfikacja wentylatora:- Model: NF-A9x14 PWM - Łożysko: SSO2- Max. prędkość obrotowa (+/-10%): 2500 obr./min- Max. prędkość obrotowa LNA (+/-10%): 1800 obr./min- Min. prędkość obrotowa (PWM+/-20%): 600 obr./min.- Max. przepływu powietrza: 57,5 - Max. przepływu powietrza z LNA: 40,8 - Max. poziom hałasu: 23,6 dB (A)- Max. poziom hałasu z LNA: 14,8 dB (A)- Moc wejściowa: 2,52 W- Napięcie robocze: 12 V- Żywotność: >150 000 godzin Zestaw zawiera również:- Radiator NH-L9x65- Wentylator NF-A9x14 PWM- Adapter niskosumowy LNA- Pasta termoprzewodząca NT-H1 - Zestaw montażowy SecuFirm2- Metalowa plakietka Noctua

Noctua NH-L9X65