

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nh-u12dx-i4-p-23073.html>

Noctua NH-U12DX i4



Cena brutto	357 zł
Cena netto	290 zł
Cena poprzednia	428 zł
Kod producenta	NH-U12DX i4
Kod EAN	4716123314974

Opis produktu

Noctua NH-U12DX i4

Specyfikacja techniczna

- Grupa produktowa: **Chłodzenie procesorów Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **19.8 dB**
- Maks. przepływ powietrza m³/godz.: **92.3**
- Maks. prędkość obrotowa: **1300 obr./min.**
- Napięcie zasilania: **12 V**
- Producent: **Noctua**
- Rodzaj produktu: **chłodzenie procesora**
- Rodzaj łożyska: **SSO-Bearing**
- Waga: **770 g**
- Wymiary radiatora SxGxW: **126x65x155 mm**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **120x120x25 mm**
- Zastosowanie: **Socket 1366Socket 2011Socket 2066**
- Nazwa producenta / importera: **NoctuaRascom Computerdistribution GmbHLinzer Strasse 2371140 WiedeńAustriaEmail: support@noctua.at**

Chłodzenie CPU NoctuaNH-U12DX i4 - Kod produktu: NH-U12DXI4- Kod EAN: 4716123314974Informacje o tym produkcie:- Klasyczna konstrukcja zwężanej wieży łączy niespotykaną wydajność chłodzenia i doskonałą kompatybilność z obudowami, pamięcią RAM i PCIe- Nie zasłania gniazd pamięci RAM ani gniazd PCIe na większości dostępnych obecnie płyt głównych z gniazdami o kwadratowym ILM- Starannie zoptymalizowany wentylator NF-F12 FocusedFlow w rozmiarze 120mm, z obsługą PWM i adapterem Low-Noise automatycznie regulującym prędkość dla cichej pracy- Odpowiedni dla gniazd LGA20xx zarówno w typie kwadratowego, jak i zwężanego ILM (LGA2066, LGA2011-0, LGA2011-3) oraz dla platform Intel Xeon LGA1356 i LGA1366Specyfikacja chłodzenia:- Kompatybilność: Intel LGA2066, LGA2011-0 & LGA2011-3, LGA1356, LGA1366- Wysokość (bez wentylatora): 158 mm- Szerokość (bez wentylatora): 125 mm- Głębokość (bez wentylatora): 45 mm- Wysokość (z wentylatorem): 158 mm- Szerokość (z wentylatorem): 125 mm- Głębokość (z wentylatorem): 71 mm- Waga (z wentylatorem): 755 g- Materiał: Miedź (podstawa i rurki ciepłne), aluminium (blaszki radiatora), połączenia lutowane i niklowane- Kompatybilność z wentylatorami: 120x120x25 Specyfikacja wentylatora:- Model: NF-F12 PWM- Łożysko: SSO2- Max. prędkość obrotowa (+/-10%): 1500 obr./min- Max. prędkość obrotowa LNA (+/-10%): 1200 obr./min- Min. prędkość obrotowa (PWM+/-20%): 300 obr./min.- Max. przepływu powietrza: 93,4 - Max. przepływu powietrza z LNA: 74,3 - Max. poziom hałasu: 22,4 dB (A)- Max. poziom hałasu z LNA: 18,6 dB (A)- Moc wejściowa: 0,6 W- Napięcie robocze: 12 V- Żywotność: >150 000 godzin Zestaw zawiera:- Radiator NH-U12DX i4- Wentylator NF-F12 PWM- Adapter niskoszumowy LNA- Pasta termoprzewodząca NT-H1 - Zestaw montażowy SecuFirm2- Podkładki antywibracyjne i klipsy do montażu drugiego NF-F12

Noctua NH-U12DX i4