

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nh-u12s-p-23072.html>

Noctua NH-U12S



Cena brutto	353 zł
Cena netto	287 zł
Cena poprzednia	423 zł
Kod producenta	NH-U12S
Kod EAN	4716123314943

Opis produktu

Noctua NH-U12S

Specyfikacja techniczna

- Grupa produktowa: **Chłodzenie procesorów Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **22.4 dB**
- Maks. przepływ powietrza m³/godz.: **93.4**
- Maks. prędkość obrotowa: **1500 obr./min.**
- Producent: **Noctua**
- Rodzaj produktu: **chłodzenie procesora**
- Rodzaj radiatora: **aluminiowo-miedziany**
- Rodzaj łożyska: **SS02 Bearing**
- Waga: **755 g**
- Wymiary radiatora SxGxW: **125x45x158 mm**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **120x120x25 mm**
- Zastosowanie: **Socket 1150Socket 1151Socket 1155Socket 1156Socket 1200Socket 1700Socket 1851Socket AM4Socket AM5**
- Nazwa producenta / importera: **NoctuaRascom Computerdistribution GmbHLinzer Strasse 2371140 WiedeńAustriaEmail: support@noctua.at**

Cooler NoctuaNH-U12S- Kod produktu: NH-U12S- Kod EAN: 4716123314943Informacje o tym produkcie:- Klasyczna konstrukcja zwięzanej wieży łączy niespotykaną wydajność chłodzenia i doskonałą kompatybilność z obudowami, pamięcią RAM i PCIe- Nie zasłania gniazd RAM ani gniazd PCIe na większości aktualnie dostępnych na rynku płyt głównych.- Starannie zoptymalizowany wentylator NF-F12 FocusedFlow w rozmiarze 120mm, z obsługą PWM i adapterem Low-Noise automatycznie regulującym prędkość dla cichej pracySpecyfikacja chłodzenia:- Kompatybilność: Intel LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150 oraz AMD AM5, AM4- Wysokość (bez wentylatora): 158 mm- Szerokość (bez wentylatora): 125 mm- Głębokość (bez wentylatora): 45 mm- Wysokość (z wentylatorem): 158 mm- Szerokość (z wentylatorem): 125 mm- Głębokość (z wentylatorem): 71 mm- Waga (z wentylatorem): 755 g- Materiał: Miedź (podstawa i rurki cieplne), aluminium (blaszki radiatora), połączenia lutowane i niklowane- Kompatybilność z wentylatorami: 120x120x25 mmSpecyfikacja wentylatora: - Łożysko: SSO2- Max. prędkość obrotowa (+/-10%): 1500 obr./min- Max. prędkość obrotowa LNA (+/-10%): 1200 obr./min- Min. prędkość obrotowa (PWM+/- 20%): 300 obr./min- Max. przepływu powietrza: 93,4 - Max. przepływu powietrza z LNA: 74,3 - Max. poziom hałasu: 22,4 dB (A)- Max. poziom hałasu z LNA: 18,6 dB (A)- Napięcie robocze: 12 V- Żywotność: >150 000 godzin Zestaw zawiera:- Cooler NH-U12S- Wentylator NF-F12 PWM- Adapter niskosumowy Low Noise (L.N.A.)- Pasta termoprzewodząca NT-H1 - Zestaw montażowy SecuFirm2- Klipsy do montażu drugiego wentylatora NF-F12 oraz podkładki antywibracyjne- Metalowa plakietka Noctua

Noctua NH-U12S