

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nh-u12s-tr4-sp3-p-23077.html>

Noctua NH-U12S TR4-SP3



Cena brutto	397 zł
Cena netto	323 zł
Cena poprzednia	476 zł
Kod producenta	NH-U12S TR4-SP3
Kod EAN	9010018000115

Opis produktu

Noctua NH-U12S TR4-SP3

Specyfikacja techniczna

- Grupa produktowa: **Chłodzenie procesorów Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **22.4 dB**
- Maks. przepływ powietrza m³/godz.: **93.4**
- Maks. prędkość obrotowa: **1500 obr./min.**
- Producent: **Noctua**
- Rodzaj chłodzenia: **aktywne**
- Rodzaj produktu: **chłodzenie procesora**
- Rodzaj radiatora: **aluminiowo-miedziany**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **120 mm**
- Waga: **755 g**
- Wymiary: **125 x 71 x 158 mm**
- Wymiary radiatora SxGxW: **125 x 45 x 158 mm**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **125 x 45 x 158 mm**
- Zastosowanie: **Socket sTRX4Socket TR4**
- Nazwa producenta / importera: **NoctuaRascom Computerdistribution GmbH** Linzer Strasse 2371140 WiedeńAustriaEmail: **support@noctua.at**

Chłodzenie CPU NoctuaNH-U12S TR4-SP3- Kod produktu: NH-U12S TR4-SP3- Kod EAN: 9010018000115Informacje o tym produkcie:- Nagradzany cooler NH-U12S to zdobywca ponad 200 nagród i rekomendacji międzynarodowych portali i czasopism o sprzęcie - Rozmiar 120 mm dla doskonałej kompatybilności i wydajności - Wersja skrojona na miarę platformy AMD sTRX4, sWRX8, TR4, SP3 (Ryzen Threadripper / Epyc) - Cichy, 120-milimetrowy wentylator NF-F12 z automatyczną regulacją obrotów przez PWM - Renomowana jakość Noctua to luksusowa opcja do procesorów Threadripper TR4 & sTRX4 (np. 3990X, 2950X, 2920X, Epyc 7003/7002/7001 itp.Specyfikacja chłodzenia:- Kompatybilność: AMD sTRX4, sWRX8, TR4, SP3- Wysokość (bez wentylatora): 158 mm- Szerokość (bez wentylatora): 125 mm- Głębokość (bez wentylatora): 45 mm- Waga (bez wentylatora): 695 g- Wysokość (z wentylatorem): 158 mm- Szerokość (z wentylatorem): 125 mm- Głębokość (z wentylatorem): 71 mm- Waga (z wentylatorem): 870 g- Materiał: Miedź (podstawa i rurki ciepłne), aluminium (blaszki radiatora), połączenia lutowane i niklowane- Kompatybilność z wentylatorami: 120x120x25 mmSpecyfikacja wentylatora:- Łożysko: SSO2- Max. prędkość obrotowa (+/-10%): 1500 obr./min- Max. prędkość obrotowa LNA (+/-10%): 1200 obr./min- Min. prędkość obrotowa (PWM+/- 20%): 300 obr./min.- Max. przepływu powietrza: 93,4 - Max. przepływu powietrza z LNA: 74,3 - Max. poziom hałasu: 22,4 dB (A)- Max. poziom hałasu z LNA: 18,6 dB (A)- Moc wejściowa: 0,6 W- Napięcie robocze: 12 V- Żywotność: >150 000 godzin Zestaw zawiera:- Radiator NH-U12S TR4-SP3- Wentylator NF-F12 PWM- Adapter niskosumowy LNA- Pasta termoprzewodząca NT-H1 - Zestaw montażowy SecuFirm2 sTRX4/TR4/SP3- Klipsy do montażu drugiego wentylatora NF-F12 oraz podkładki antywibracyjne- Metalowa plakietka Noctua

Noctua NH-U12S TR4-SP3

