

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nh-u14s-tr4-sp3-p-23078.html>

Noctua NH-U14S TR4-SP3



Cena brutto	435 zł
Cena netto	353 zł
Cena poprzednia	521 zł
Kod producenta	NH-U14S TR4-SP3
Kod EAN	9010018000108

Opis produktu

Noctua NH-U14S TR4-SP3

Specyfikacja techniczna

- Grupa produktowa: **Chłodzenie procesorów Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **24.6 dB**
- Maks. przepływ powietrza m³/godz.: **140.2**
- Maks. prędkość obrotowa: **1500 obr./min.**
- Producent: **Noctua**
- Regulacja prędkości: **tak**
- Rodzaj chłodzenia: **aktywne**
- Rodzaj produktu: **chłodzenie procesora**
- Rodzaj radiatora: **aluminiowo-miedziany**
- Rodzaj łożyska: **SSO2**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **140 mm**
- Waga: **1030 g**
- Wymiary: **165 x 150 x 78 mm**
- Wymiary radiatora SxGxW: **165 x 150 x 52 mm**
- Zastosowanie: **Socket sTRX4Socket TR4**
- Nazwa producenta / importera: **NoctuaRascom Computerdistribution GmbHLinzer Strasse 2371140 WiedeńAustriaEmail: support@noctua.at**

Chłodzenie CPU NoctuaNH-U14S TR4-SP3 - Kod produktu: NH-U14S TR4-SP3- Kod EAN: 9010018000108Informacje o tym produkcie:- Nagradzany cooler NH-U14S to zdobywca ponad 250 nagród i rekomendacji międzynarodowych portali i czasopism o sprzęcie- Maksymalna wydajność dzięki rozmiarowi 140 mm- Wersja skrojona na miarę platformy AMD sTRX4/TR4/SP3 (Ryzen Threadripper / Epyc)- Cichy, 140-milimetrowy wentylator NF-A15 z automatyczną regulacją obrotów przez PWM- Renomowana jakość Noctua to luksusowa opcja do procesorów Threadripper TR4 & sTRX4 (np. 3990X, 2950X, 2920X, Epyc 7003/7002/7001 itp.)Specyfikacja chłodzenia: - Kompatybilność: AMD sTRX4, sWRX8, TR4, SP3- Wysokość (bez wentylatora): 165 mm- Szerokość (bez wentylatora): 150 mm- Głębokość (bez wentylatora): 52 mm- Waga (bez wentylatora): 865 g- Wysokość (z wentylatorem): 165 mm- Szerokość (z wentylatorem): 150 mm- Głębokość (z wentylatorem): 78 mm- Waga (z wentylatorem): 1030 g- Materiał: Miedź (podstawa i rurki ciepne), aluminium (blaszki radiatora), połączenia lutowane i niklowane- Kompatybilność z wentylatorami: 140x150x25 (z otworami montażowymi 120mm) 140x140x25 (z otworami montażowymi 120mm) 120x120x25 Specyfikacja wentylatora: - Model: NF-A15 PWM- Łożysko: SSO2 - Prędkość obrotowa (+/-10%): 1500 obr./min- Prędkość obrotowa z LNA (+/-10%): 1200 obr./min- Min. prędkość obrotowa (PWM, +/-20%): 300 obr./min- Przepływu powietrza z : 140,2 - Przepływu powietrza z LNA: 115,5 - Poziom hałasu: 24,6 dB (A)- Poziom hałasu z LNA: 19,2 dB (A)- Moc wejściowa: 1,56 W - Napięcie robocze: 12 V- Żywotność: >150 000 godzin Zestaw zawiera:- Radiator NH-U14S TR4-SP3- Wentylator NF-A15 PWM- Adapter niskoszumowy LNA- Pasta termoprzewodząca NT-H1 - Zestaw montażowy SecuFirm2- Klipsy do montażu drugiego wentylatora NF-A15 oraz podkładki antywibracyjne- Metalowa plakietka Noctua

Noctua NH-U14S TR4-SP3

