

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nh-u14s-tr5-sp6-p-23104.html>

Noctua NH-U14S TR5-SP6



Cena brutto	567 zł
Cena netto	461 zł
Cena poprzednia	681 zł
Kod producenta	NH-U14S TR5-SP6
Kod EAN	9010018000450

Opis produktu

Noctua NH-U14S TR5-SP6

Specyfikacja techniczna

- Akcesoria w zestawie: **pasta termoprzewodząca**
- Grupa produktowa: **Chłodzenie procesorów Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **24.6 dB**
- Maks. prędkość obrotowa: **1500 obr./min.**
- Producent: **Noctua**
- Rodzaj chłodzenia: **aktywne**
- Rodzaj produktu: **chłodzenie procesora**
- Rodzaj łożyska: **SSO2**
- Waga: **1030 g**
- Wymiary: **165 x 150 x 78 mm**
- Nazwa producenta / importera: **NoctuaRascom Computerdistribution GmbH Linzer Strasse 2371140 Wiedeń Austria Email: support@noctua.at**

Chłodzenie CPU NoctuaNH-U14S TR5-SP6 - Kod produktu: NH-U14S TR5-SP6- Kod EAN: 9010018000108- Kompatybilność: AMD sTR5, SP6- W zestawie wentylator Noctua NF-A15 PWMInformacje o tym produkcie:- 6 rur grzewczych, format 140 mm i wentylator premium 140 mm zapewniają doskonałą wydajność cichego chłodzenia, idealny do praktycznie niesłyszalnych stacji roboczych i zastosowań wrażliwych na hałas (produkcja audio/wideo, inżynieria itp.) - Obsługuje gniazdo AMD SP6 dla procesorów serwerowych Epyc 8004 oraz gniazdo sTR5 do 7000 serii Threadripper (Pro) HEDT i stacji roboczych (chipsety TRX50/WRX90, np. B. 7995WX, 7985WX, 7980X, 7970X, 7960X) - Kierunek przepływu powietrza normalny do osi podłużnej cokołu: idealny do systemów, w których wentylatory wywiewowe obudowy znajdują się w tym kierunku - Wielokrotnie doskonały wentylator NF-A15 z obsługą PWM do automatycznej regulacji prędkości za pomocą płyty głównej: bezgłośny na biegu jałowym, pełna wydajność przepływu powietrza w razie potrzeby - Wstępnie zastosowana pasta termoprzewodząca NT-H2 i prosty, nieskomplikowany montaż za pomocą dołączonego narzędzia montażowegoSpecyfikacja chłodzenia: - Kompatybilność: AMD sTR5, SP6- Wysokość (bez wentylatora): 165 mm- Szerokość (bez wentylatora): 150 mm- Głębokość (bez wentylatora): 52 mm- Waga (bez wentylatora): 865 g- Wysokość (z wentylatorem): 165 mm- Szerokość (z wentylatorem): 150 mm- Głębokość (z wentylatorem): 78 mm- Waga (z wentylatorem): 1030 g- Materiał: Miedź (podstawa i rurki ciepłe), aluminum (blaszki radiatora), połączenia lutowane i niklowane- Kompatybilność z wentylatorami: 140x150x25 (z otworami montażowymi 120mm) 140x140x25 (z otworami montażowymi 120mm) 120x120x25 Specyfikacja wentylatora:- Model: NF-A15 PWM- Łożysko: SSO2- Prędkość obrotowa (+/-10%): 1500 obr./min- Prędkość obrotowa z LNA (+/-10%): 1200 obr./min- Min. prędkość obrotowa (PWM, +/-20%): 300 obr./min- Przepływu powietrza z : 140,2 - Przepływu powietrza z LNA: 115,5 - Poziom hałasu: 24,6 dB (A)- Poziom hałasu z LNA: 19,2 dB (A)- Moc wejściowa: 1,56 W - Napięcie robocze: 12 V- Żywotność: >150 000 godzin Zestaw zawiera:- Radiator NH-U14S TR5-SP6- Wentylator NF-A15 PWM- Adapter niskosumowy LNA- Wysokiej klasy pasta termoprzewodząca NT-H2 (nałożona fabrycznie) - Zestaw montażowy SecuFirm2- Klipsy do montażu drugiego wentylatora NF-A15 oraz podkładki antywibracyjne- Metalowa plakietka Noctua

Noctua NH-U14S TR5-SP6

