

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nh-u9-tr4-sp3-p-23079.html>

Noctua NH-U9 TR4-SP3



Cena brutto	397 zł
Cena netto	323 zł
Cena poprzednia	476 zł
Kod producenta	NH-U9 TR4-SP3
Kod EAN	9010018000122

Opis produktu

Noctua NH-U9 TR4-SP3

Specyfikacja techniczna

- Grupa produktowa: **Chłodzenie procesorów Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **22.8 dB**
- Maks. przepływ powietrza m³/godz.: **78.9**
- Maks. prędkość obrotowa: **2000 obr./min.**
- Producent: **Noctua**
- Regulacja prędkości: **tak**
- Rodzaj chłodzenia: **aktywne**
- Rodzaj produktu: **chłodzenie procesora**
- Rodzaj łożyska: **SSO2**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **92 mm 2 wentylatory**
- Waga: **895 g**
- Wymiary: **95 x 120 x 125 mm**
- Wymiary radiatora SxGxW: **95 x 71 x 125 mm**
- Zastosowanie: **Socket sTRX4Socket TR4**
- Żywotność wentylatora: **150000 godz.**
- Nazwa producenta / importera: **NoctuaRascom Computerdistribution GmbHLinzer Strasse 2371140 WiedeńAustriaEmail: support@noctua.at**

Chłodzenie CPU NoctuaNH-U9 TR4-SP3 - Kod produktu: NH-U9 TR4-SP3- Kod EAN: 9010018000122Informacje o tym produkcie:- Nagradzany cooler NH-U9 to zdobywca ponad 300 nagród i rekomendacji międzynarodowych portali i czasopism o sprzęcie- Rozmiar 92 mm dla możliwie najlepszej kompatybilności z obudowami i PCIe (zgodność z 4U)- Wersja skrojona na miarę platformy AMD sTRX4, sWRX8, TR4, SP3 (Ryzen Threadripper / Epyc)- Dwa ciche, 92-milimetrowe wentylatory klasy premium NF-A9 z obsługą automatycznej regulacji obrotów poprzez PWM- Renomowana jakość Noctua to luksusowa opcja do procesorów Threadripper TR4 & sTRX4 (np. 3990X, 2950X, 2920X, Epyc 7003/7002/7001 itp.)Specyfikacja chłodzenia: - Kompatybilność: AMD sTRX4, sWRX8, TR4, SP3- Wysokość (bez wentylatora): 125 mm- Szerokość (bez wentylatora): 95 mm- Głębokość (bez wentylatora): 71 mm- Waga (bez wentylatora): 660 g- Wysokość (z wentylatorem): 125 mm- Szerokość (z wentylatorem): 95 mm- Głębokość (z wentylatorem): 120 mm- Waga (z wentylatorem): 895 mmMateriał: Miedź (podstawa i rurki ciepłne), aluminium (blaszki radiatora), połączenia lutowane i niklowane- Kompatybilność z wentylatorami: 2x 92x92x25 mm Specyfikacja wentylatora:- Model: NF-A9 PWM- Łożysko: SSO2- Prędkość obrotowa (+/-10%): 2000 obr./min- Prędkość obrotowa z LNA (+/-10%): 1550 obr./min- Min. prędkość obrotowa (PWM, +/-20%): 400 obr./min- Przepływu powietrza z : 78,9 - Przepływu powietrza z LNA: 62,6 - Poziom hałasu: 22,8 dB (A)- Poziom hałasu z LNA: 16,3 dB (A)- Moc wejściowa: 1,2 W - Napięcie robocze: 12 V- Żywotność: >150 000 godzin Zestaw zawiera również:- Radiator NH-U9 TR4-SP3- 2 x wentylator NF-A9 PWM- 2 x adapter niskoszumowy LNA- Kabel typ Y- Pasta termoprzewodząca NT-H1 - Zestaw montażowy SecuFirm2 do sTRX4/TR4/SP3- Metalowa plakietka Noctua

Noctua NH-U9 TR4-SP3

