

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/noctua-nh-u9s-p-23084.html>

Noctua NH-U9S



Cena brutto	309 zł
Cena netto	251 zł
Cena poprzednia	370 zł
Kod producenta	NH-U9S
Kod EAN	4716123315575

Opis produktu

Noctua NH-U9S

Specyfikacja techniczna

- Grupa produktowa: **Chłodzenie procesorów Noctua**
- Gwarancja: **6 lat w serwisie sprzedawcy**
- Maks. głośność: **22.8 dB**
- Maks. prędkość obrotowa: **2000 obr./min.**
- Napięcie zasilania: **12 V**
- Producent: **Noctua**
- Rodzaj chłodzenia: **aktywne**
- Rodzaj produktu: **chłodzenie procesora**
- Rodzaj radiatora: **aluminiowo-miedziany**
- Rodzaj łożyska: **olejowe SSO2**
- Waga: **618 g**
- Wymiary radiatora SxGxW: **125 x 95 x 68 mm**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **92 x 92 x 25 mm**
- Zastosowanie: **Socket 1150Socket 1151Socket 1155Socket 1156Socket 1200Socket 1700Socket 1851Socket AM4Socket AM5**
- Nazwa producenta / importera: **NoctuaRascom Computerdistribution GmbHLinzer Strasse 2371140 WiedeńAustriaEmail: support@noctua.at**

Cooler NoctuaNH-U9S - Kod produktu: NH-U9S- Kod EAN: 4716123315575Informacje o tym produkcie:- Kompaktowa, jednowieżowa konstrukcja łączy wysoką wydajność chłodzenia i doskonałą kompatybilność z obudowami, RAM i PCIe- Zaledwie 125 mm wysokości świetnie sprawdza się w komputerach HTPC, , małoformatowych oraz 3U, cooler nie zasłania gniazd RAM i PCIe na większości dostępnych obecnie płyt głównych- Starannie zoptymalizowany wentylator NF-A9 w rozmiarze 92mm, z obsługą PWM i adapterem Low-Noise automatycznie regulującym prędkość dla cichej pracySpecyfikacja chłodzenia: - Kompatybilność: Intel LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150 oraz AMD AM5, AM4- Wysokość (bez wentylatora): 125 mm- Szerokość (bez wentylatora): 95 mm- Głębokość (bez wentylatora): 68 mm- Wysokość (z wentylatorem): 125 mm- Szerokość (z wentylatorem): 95 mm- Głębokość (z wentylatorem): 95 mm- Waga (z wentylatorem): 618 mmMateriał: Miedź (podstawa i rurki ciepne), aluminum (blaszki radiatora), połączenia lutowane i niklowane- Kompatybilność z wentylatorami: 92x92x25 mm Specyfikacja wentylatora:- Łożysko: SSO2- Prędkość obrotowa (+/-10%): 2000 obr./min- Prędkość obrotowa z LNA (+/-10%): 1550 obr./min- Prędkość obrotowa (PWM, +/-20%): 400 obr./min- Przepływu powietrza z : 78,9 - Przepływu powietrza z LNA: 62,6 - Poziom hałasu: 22,8 dB (A)- Poziom hałasu z LNA: 16,3 dB (A)- Napięcie wejściowe: 1,2 W - Napięcie robocze: 12 V- Żywotność: >150 000 godzin Zestaw zawiera:- Cooler NH-U9S- Wentylator NF-A9 PWM- Adapter niskoszumowy NA-RC7 Low Noise (L.N.A.)- Pasta termoprzewodząca NT-H1 - Zestaw montażowy SecuFirm2- Klipsy do montażu kolejnego wentylatora NF-A9- Metalowa plakietka Noctua

Noctua NH-U9S