

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/nzxt-f280-rgb-core-bialy-pwm-p-23328.html>

NZXT F280 RGB Core bialy PWM



Cena brutto	202 zł
Cena netto	164 zł
Cena poprzednia	242 zł
Kod producenta	RF-U28HF-W1
Kod EAN	5056547204420

Opis produktu

NZXT F280 RGB Core bialy PWM

Kolor: **biały**

Specyfikacja techniczna

- Gwarancja: **2 lata w serwisie sprzedawcy**
- Kolor: **biały**
- Maks. głośność: **34.5 dB**
- Maks. prędkość obrotowa: **2000 obr./min.**
- Maks. przepływ powietrza CFM: **98.61**
- Producent: **NZXT**
- Regulacja prędkości: **tak**
- Rodzaj chłodzenia: **aktywne**
- Rodzaj łożyska: **FDB (Fluid Dynamic Bearing)**
- Rodzaj produktu: **wentylator**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **140 mm**
- Wymiary: **26 x 140 x 280 mm**
- Nazwa producenta / importera: **NZXTNZXT Inc605 E. Huntington Drive, Suite 213CA 91016 MonroviaUSAEmail: <https://support.nzxt.com/hc/en-us/requests/new>**

Wentylator F280 RGB Core Seria NZXT F RGB Core łączy ze sobą dwa wentylatory w jednoramkowej konstrukcji zapewniając tym samym łatwiejszą instalację, jednocześnie oferując wydajne chłodzenie, cichą pracę i efektywne podświetlenie RGB. Jednoramkowa jednostka ze zintegrowanymi wentylatorami usprawnia instalację, konfigurację i sterowanie oświetleniem - nie ma potrzeby podłączania poszczególnych wentylatorów. Wystarczy podłączyć pojedynczy kabel do kontrolera NZXT (sprzedawanego oddzielnie), aby sterować oświetleniem i prędkością za pomocą oprogramowania NZXT CAM. Można też podłączyć go do złącza ARGB 5 V dowolnej płyty głównej za pomocą dołączonego kabla rozgałęziającego. Konstrukcja łopatek wentylatora zwiększa ciśnienie statyczne, aby przepchnąć powietrze przez ciasne przestrzenie, zapewniając jednocześnie optymalny przepływ powietrza. Nadaje się zarówno do wlotu, jak i wylotu. Łożyska Fluid Dynamic zapewniają cichą i stabilną pracę przez wyjątkową żywotność 60 000 godzin. Ośmiem indywidualnie adresowanych diod LED RGB na piastę wentylatora jest rozpraszanych przez półprzezroczyste łopatki, zapewniając niezwykle kolorowe efekty wizualne. Wentylatory ze sterowaniem PWM dynamicznie dostosowują prędkość obrotową do temperatury, zapewniając optymalną wydajność i redukcję hałasu. Gumowe narożniki antywibracyjne skutecznie eliminują hałas powodowany przez wibracje, zapewniając cichą pracę przy dowolnej prędkości. Kontroluj oświetlenie i prędkości wentylatorów za pomocą oprogramowania CAM po podłączeniu do kontrolera NZXT (sprzedawanego oddzielnie).