

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/qnap-qsw-m2108r-2c-p-55424.html>

## QNAP QSW-M2108R-2C



Cena brutto	<b>2 162 zł</b>
Cena netto	<b>1 757 zł</b>
Cena poprzednia	<b>2 594 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>5 Dni</b>
Kod producenta	<b>QSW-M2108R-2C</b>
Kod EAN	<b>4713213518762</b>
Producent	<b>Qnap</b>

### Opis produktu

**QNAP QSW-M2108R-2C**

#### Specyfikacja techniczna

- Gwarancja: **2 lata w serwisie sprzedawcy**
- Głębokość: **199.5 mm**
- Liczba portów LAN 10 Gbit: **2 szt. (combo)**
- Liczba portów LAN 2.5 Gbit: **8 szt.**
- Obsługa VLANów: **tak**
- Obsługiwane protokoły: **IEEE 802.1QIEEE 802.1wIEEE 802.3IEEE 802.3 anIEEE 802.3abIEEE 802.3aeIEEE 802.3azIEEE 802.3bzIEEE 802.3uIEEE 802.3x flow controlIEEE 802.3z**
- Port konsolowy: **1 szt.**
- Producent: **Qnap**
- Przeznaczenie: **do szaf RACK 19"**
- Prędkość magistrali wew.: **80 Gb/s**
- Rozmiar tablicy adresów MAC: **16000**
- Sloty SFP+ 10G: **2 szt.**
- Szerokość: **207 mm**
- Typ: **zarządzalny**
- Waga: **1.2 kg**
- Wysokość: **43.3 mm**
- Nazwa producenta / importera: **QnapQNAP GmbHKarl-Arnold-Straße 2647877 WillichNiemcyEmail: contact.eu@qnap.com**

Model QSW-M2108R-2C to zarządzany przełącznik Warstwy 2, wyposażony w dwa porty combo 10GbE SFP+/RJ45 i osiem portów 2,5 Gigabit. Model QSW-M2108R-2C, obsługujący przełączanie w warstwie 2 i zarządzanie siecią za pomocą przyjaznego w obsłudze interfejsu WWW, oferuje łatwe wdrażanie w hybrydowych środowiskach sieciowych wysokiej szybkości i stanowi podstawowe rozwiązanie do zarządzania siecią. Dzięki dwukrotnie węższej konstrukcji RACK typu 1U można zamontować dwa modele QSW-M2108R-2C, co zapewnia oszczędność miejsca. Model QSW-M2108R-2C jest kompatybilny z technologiami 10GbE i NBASE-T, umożliwiając obsługę do pięciu prędkości (10 G / 5 G / 2,5 G / 1 G / 100 M), w celu zapewnienia wyższych szybkości transmisji przy użyciu istniejących kabli Cat 5e i 6a.

#### Dwukrotnie węższa konstrukcja, 2 modele na jednym 1U

Dzięki dwukrotnie węższej konstrukcji na jednym stelażu typu 1U można zamontować dwa modele QSW-M2108R-2C, co zapewnia wydajne wykorzystanie miejsca i uporządkowane kable.

#### Elastyczne wdrażanie z wieloma portami światłowodowymi 10G SFP+ i Gigabit

Model QSW-M2108R-2C zapewnia dwa porty combo 10GbE SFP+/RJ45 i osiem portów 2,5 Gigabit, umożliwiając podłączenie różnych urządzeń i hybrydową sieć wysokiej szybkości. Dzięki interfejsom SFP+ można użyć kabli miedzianych (DAC) do bezpośredniego podłączenia do urządzeń SFP+. Można także, przy użyciu portów RJ45 podłączać urządzenia 10GBASE-T/NBASE-T™ za pośrednictwem kabli RJ45 kategorii 6 (lub lepszej). Zdolność łączeniowa modelu QSW-M2108R-2C wynosi 80 Gb/s, co zapewnia pełny potencjał każdego portu.

---

**Porty combo umożliwiające elastyczne wdrażanie i 10GbE / NBASE-T**

Model QSW-M2108R-2C jest kompatybilny z technologiami 10GbE i NBASE-T, zapewniając obsługę pięciu prędkości (10 G / 5 G / 2,5 G / 1 G / 100 M) przy użyciu istniejących przewodów kategorii 5e i 6a. Porty combo SFP+/RJ45 (miedziane), jeśli używane z istniejącymi kablami, zapewniają większe prędkości transmisji. W zależności od typu kabli i ich długości można osiągnąć różne prędkości w celu uzyskania szybszego i bardziej wydajnego transferu danych.

**Niezawodna wydajność z efektywnym rozpraszaniem ciepła**

Dzięki kompaktowej, metalowej obudowie model QSW-M2108R-2C zapewnia stabilne, niezawodne, a jednocześnie niemal ciche działanie, nawet w przypadku pełnego obciążenia dysku. Wyświetlanie bieżącego stanu systemu ułatwiają trzy diody LED na przednim panelu.

QNAP QSW-M2108R-2C