

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/qnap-tvs-675-8g-p-18210.html>

QNAP TVS-675-8G



Cena brutto	5 542 zł
Cena netto	4 506 zł
Cena poprzednia	6 650 zł
Kod producenta	TVS-675-8G
Kod EAN	4713213519394

Opis produktu

QNAP TVS-675-8G

Specyfikacja techniczna

- Całkowita liczba gniazd pamięci: **2 szt.**
- Częstotliwość procesora: **2500 MHz**
- Format szerokości dysku twardego: **2.5 cala3.5 calaM.2 NVMe (2280)**
- Głośność pracy: **20.2 dB**
- Grupa produktowa: **NAS - serwery plików Qnap**
- Gwarancja: **2 lata w serwisie sprzedawcy**
- Ilość pamięci RAM: **8 GB**
- Inne cechy: **pamięć flash: 5 GB**
- Interfejs dysku twardego: **Serial ATA III**
- Interfejs LAN: **2 x 2.5 Gigabit LAN**
- Maks. ilość dysków twardych: **8 (6 x SATA | 2 x M.2)**
- Maks. rozmiar pamięci: **64 GB**
- Obsługiwany typ RAID: **JBODRAID 0RAID 1RAID 10RAID 5RAID 50RAID 6**
- Procesor: **ZhaoXin KX-U6580**
- Producent: **Qnap**
- System: **QTS 4.5**
- Typ pamięci: **SO-DIMM**
- Waga: **6.2 kg**
- Wymiana dysków hot-swap: **tak**
- Wymiary: **188.2 x 263.9 x 28.,8 mm**
- Zarządzanie: **WWW**
- Zasilanie: **zasilacz wbudowany**
- Zastosowanie: **kopie zapasowemedia serwerserwer baz danychserwer FTPserwer iTunesserwer plikówserwer syslogserwer VPNserwer WWWserwer wydrukustacja fotograficznastacja monitoringustacja pobierająca dane**
- Złącza zewnętrzne: **1 x HDMI2 x USB 3.2 Gen 12 x USB 3.2 Gen 2**
- Nazwa producenta / importera: **QnapQNAP GmbHKarl-Arnold-Straße 2647877 WillichNiemcyEmail: contact.eu@qnap.com**

Model TVS-675 oparty na architekturze x86, z 8-rdzeniowym procesorem Zhaoxin KaiXian KX-U6580 zapewnia firmom nowoczesne rozwiązanie NAS 2,5GbE do codziennych zadań, takich jak tworzenie kopii zapasowych/przywracanie plików, oraz do usprawniania współpracy zespołowej dzięki zwiększonej produktywności. Oprócz takich zalet sprzętowych, jak wbudowane gniazda M.2 SSD do akceleracji pamięci podręcznej i port PCIe, TVS-675 obsługuje liczne aplikacje biznesowe i multimedialne (w tym ochronę migawek, maszyny wirtualne, bramy pamięci masowej w chmurze, wyświetlanie 4K HDMI i transkodowanie w czasie rzeczywistym) wraz z rozszerzalną pojemnością pamięci masowej i instalowanymi na żądanie aplikacjami, co czyni go ekonomiczną i niezawodną pamięć masową do przechowywania danych i multimedialnym serwerem NAS.

Możesz usprawnić przesyłanie dużych plików i edycję wideo za pomocą połączeń 2,5GbE

Model TVS-675 wyposażony jest w dwa porty LAN 2,5GbE RJ45 (2,5G/1G/100M), które umożliwiają wykorzystanie istniejących kabli CAT5e do

zwiększenia prędkości sieci z 1 Gigabit do 2,5 Gigabit. Dwa porty 2,5GbE obsługują także funkcję Trunkingu portów, umożliwiając transmisję z prędkością do 5 Gb/s, co zwiększa wydajność biznesową aplikacji wymagających dużej przepustowości, takich jak przesyłanie dużych plików, szybkie tworzenie kopii zapasowych/przywracanie danych oraz przesyłanie i edycja multimediów.

Przyszłościowa infrastruktura IT dla szybkich sieci

Model TVS-675 idealnie współdziała także z zarządzanymi i niezarządzanymi przełącznikami 2,5GbE/10GbE firmy QNAP w celu uzyskania szybkiego, bezpiecznego środowiska sieciowego z możliwością rozbudowy, nie przekraczając budżetu. QNAP oferuje również karty PCIe 2,5GbE/5GbE/10GbE oraz adaptery USB 5GbE dla stacji roboczych z systemem ®/Linux®, dzięki czemu można łatwo zbudować środowisko szybkiej sieci na potrzeby produktywnej współpracy zespołowej.

Szybszy transfer danych przez USB

TVS-675, wyposażony w dwa porty USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) i dwa porty USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s), zapewnia kompatybilność z szybszymi dyskami zewnętrznymi USB/modułami na potrzeby przesyłania dużych plików multimedialnych. Serwer TVS-675 obsługuje także urządzenia USB, takie jak telefony komórkowe, zasilacze bezprzewodowe i drukarki, zwiększając dodatkowo ogólną funkcjonalność.

Zwiększ wydajność poprzez buforowanie SSD i technologię Qtier

Aby uzyskać optymalną liczbę operacji we/wy i zmniejszyć opóźnienia, można skonfigurować pamięć podręczną SSD, stosując w modelu TVS-675 2,5-calowe dyski SSD lub dwa wbudowane gniazda dysków M.2 2280 SSD (obsługa wysokiej wydajności dysków PCIe NVMe Gen 3 x1 SSD lub ekonomicznych dysków SATA 6 Gb/s SSD, sprzedawanych oddzielnie). Można również dołożyć dodatkowe gniazda M.2 SSD, instalując karty QM2 PCIe, co pozwala skonfigurować dyski SSD M.2 w macierzy /6 w celu uzyskania większej szybkości sekwencyjnej lub szybkości pamięci podręcznej tylko do odczytu, podobnej do wydajności macierzy RAID 10 przy zachowaniu wysokiej wydajności pamięci masowej.