

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/reolink-duo-series-g750-p-45385.html>



Reolink DUO Series G750

Cena brutto	1 196 zł
Cena netto	972 zł
Cena poprzednia	1 435 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 Dni
Kod producenta	DUO Series G750
Kod EAN	6975253983278
Producent	Reolink

Opis produktu

Reolink DUO Series G750

Kolor: **biały**

Specyfikacja techniczna

- Czujnik ruchu: **tak**
- Kolor: **biały**
- Waga: **900 g**
- Wymiary: **228 x 132 x 120 mm**
- Zakres temperatury pracy: **od -10 do +55 °C**
- Grupa produktowa: **Kamery do monitoringu Reolink**
- Gwarancja: **2 lata w serwisie zewnętrznym**
- Komunikacja: **GSM**
- Praca w nocy: **tak**
- Producent: **Reolink**
- Przeznaczenie: **zewnętrzna**
- Rodzaj: **naścienna**
- Typ: **bezprowadowa**
- Funkcje: **oświetleniepraca dwukierunkowa**
- Wbudowany głośnik: **tak**
- Wbudowany mikrofon: **tak**
- Wodoszczelność: **tak (IP66)**
- Maks. pojemność karty pamięci: **128 GB**
- Zapis na karcie pamięci: **microSD (Secure Digital)**
- Efektywna liczba pikseli: **6 mln**
- Kodowanie: **H.265**
- Kąt widzenia w pionie: **50 stopnie**
- Kąt widzenia w poziomie: **170 stopnie**
- Maks. rozdzielczość: **4608 x 1296**
- Rejestrowanie obrazu: **kolor**
- Nazwa producenta / importera: **Reolink K&L Leszek Jeleń Podmiejska 95 Bud. BH1/205 44-207 Rybnik Polska**
- **PL Email: info@k8l.pl**
- Zasilanie: **akumulatorowededykowany zasilacz**
- Interfejs: **LTE**
- Prędkość transmisji: **10 Mbps**

Niezależnie od miejsca, kamera Reolink DUO Series G750 rozszerza Twój zasięg monitoringu. To bezprzewodowe urządzenie zewnętrzne, działające w rozdzielczości 4K i wykorzystujące sieć 4G do transmisji danych, pozwala na nadzór bez tradycyjnego okablowania. Akumulatorowe zasilanie umożliwia umieszczenie jej w trudno dostępnych lokalizacjach, co

sprawia, że kamera jest rozwiązaniem do zabezpieczania posesji, terenu rekreacyjnego czy kempingu, gdzie inne systemy byłyby trudne do zastosowania.

Rozległy obraz w wysokiej jakości

Uzyskaj kompleksowy przegląd otoczenia dzięki dwuobiektywowej konstrukcji kamery Reolink DUO Series G750. Urządzenie łączy dwa obrazy w jeden spójny kadr, oferując horyzontalny widok o kącie 170 stopni. Tak szerokie pokrycie obszaru minimalizuje występowanie martwych punktów. Rozdzielczość 4608 x 1296 pikseli i 6 milionów efektywnych pikseli sprawiają, że każdy szczegół jest rejestrowany z czytelnością, co ułatwia dostrzeżenie nawet drobnych elementów.

Precyzyjne powiadomienia o zdarzeniach

Kamera Reolink DUO Series G750 służy jako czujne oko, informując o kluczowych wydarzeniach. Zaawansowane algorytmy rozpoznawania precyzyjnie identyfikują osoby, pojazdy oraz zwierzęta, co redukuje liczbę fałszywych alarmów wywołanych przez naturalne zjawiska, takie jak ruch liści czy krople deszczu. System śledzi wykryte zagrożenia, przekazując Tobie tylko istotne alerty, co optymalizuje czas poświęcony na monitoring.

Kolorowy monitoring po zmroku

Utrzymaj pełną widoczność nawet w nocy. Kamera Reolink DUO Series G750, wyposażona w reflektory, doświetla obszar, umożliwiając rejestrację barwnych nagrań nocnych, bogatych w detale. Dzięki temu, bez względu na porę, obraz pozostaje czytelny i szczegółowy, wspierając efektywny nadzór nad przestrzenią i zwiększając poczucie bezpieczeństwa.

Elastyczność montażu i niezależne zasilanie

Swoboda instalacji jest możliwa dzięki bezprzewodowej konstrukcji kamery Reolink DUO Series G750, zasilanej wbudowanym akumulatorem. Nie ma potrzeby prowadzenia kabli, co upraszcza umieszczenie urządzenia w wybranej lokalizacji. Kamera jest także kompatybilna z panelem słonecznym (sprzedawanym oddzielnie), co umożliwia ciągłe działanie systemu w odległych miejscach, jednocześnie wspierając ekologiczne użytkowanie i obniżając koszty operacyjne.

Solidna konstrukcja i interakcja głosowa

Kamera Reolink DUO Series G750 została zbudowana z myślą o pracy w trudnych warunkach zewnętrznych, o czym świadczy certyfikat wodoszczelności IP66. Odporność na kurz i intensywne opady deszczu zapewnia stabilne działanie w zakresie temperatur od -10 do +55 °C. Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają dwukierunkową komunikację, pozwalając na zdalny kontakt z osobami w monitorowanej strefie, co wzbogaca funkcjonalność nadzoru.

Bądź w kontakcie za pomocą telefonu lub .

Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia o wykrytym ruchu, co pozwala na błyskawiczną reakcję w sytuacjach awaryjnych. Dzięki dedykowanej aplikacji Reolink lub oprogramowaniu na , masz pełen dostęp do transmisji na żywo oraz możliwości odtwarzania nagrań z dowolnego miejsca i o każdej porze, niezależnie od tego, czy jesteś w domu, w pracy czy w podróży. To rozwiązanie gwarantuje nieprzerwany monitoring, a brak miesięcznych opłat sprawia, że całościowy system jest nie tylko skuteczny, ale i ekonomiczny. Zyskaj pełną kontrolę nad bezpieczeństwem tego na czym Ci zależy, ciesząc się wygodą i oszczędnościami.

Reolink DUO Series G750