Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:51

Link do produktu: https://www.cybersklep.pro/reolink-duo-series-p750-p-52208.html



Reolink DUO Series P750

Cena brutto	**892 zł**
Cena netto	**725 zł**
Cena poprzednia	**~~1 070 zł~~**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 Dni**
Kod producenta	**DUO Series P750**
Kod EAN	**6975253984282**
Producent	**Reolink**

Opis produktu

Reolink DUO Series P750

Kolor: **biały**

Specyfikacja techniczna

- Czujnik ruchu: **tak**
- Kolor: **biały**
- Waga: **680 g**
- Wymiary: **195 x 103 x 56 mm**
- Zakres temperatury pracy: **od -10 do +55 °C**
- Grupa produktowa: **Kamery do monitoringu Reolink**
- Gwarancja: **2 lata w serwisie zewnętrznym**
- Komunikacja: **Ethernet**
- Praca w nocy: **tak**
- Producent: **Reolink**
- Przeznaczenie: **zewnętrzna**
- Rodzaj: **naścienna**
- Typ: **przewodowa**
- Funkcje: **praca dwukierunkowa**
- Wbudowany głośnik: **tak**
- Wbudowany mikrofon: **tak**
- Wodoszczelność: **tak (IP67)**
- Maks. pojemność karty pamięci: **256 GB**
- Zapis na karcie pamięci: **microSD (Secure Digital)**
- Efektywna liczba pikseli: **16 mln**
- Jasność obiektywu: **1.6 F**
- Kodowanie: **H.265**
- Kąt widzenia w pionie: **55 stopnie**
- Kąt widzenia w poziomie: **180 stopnie**
- Maks. rozdzielczość: **7680 x 2160**
- Ogniskowa: **2.8 mm**
- Sensor: **CMOS 1/2,7"**
- Sposób zarządzania kamerą: **aplikacja na androidaplikacja na iOSFTPOS X lub nowszyWindowsWWW**
- Nazwa producenta / importera: **Reolink K&L Leszek Jeleń Podmiejska 95 Bud. BH1/205 44-207 Rybnik Polska PL Email: info@k8l.pl**
- Zasilanie: **PoE**

Zyskaj pełen nadzór nad Twoim otoczeniem, korzystając z zaawansowanych możliwości kamery Reolink DUO Series P750. Model ten dostarcza szczegółowy obraz w rozdzielczości 16 MP, obejmując szeroki obszar dzięki panoramicznemu polu

widzenia 180 stopni, co eliminuje miejsca poza zasięgiem. Inteligentne funkcje rozpoznawania ruchu, rozróżniające osoby, pojazdy i zwierzęta, pozwolą Ci odbierać tylko istotne powiadomienia. Przewodowa konstrukcja, zasilana technologią PoE, łączy nieskomplikowaną instalację z efektywnym nadzorem, zapewniając spokój i bezpieczeństwo.

Obraz o wysokiej szczegółowości i szerokim zakresie
Otrzymuj klarowny obraz, który precyzyjnie oddaje każdy detal, dzięki rozdzielczości 16 MP (7680 x 2160 pikseli). Dwa obiektywy o ogniskowej 2.8 mm i jasności F1.6, wspierane przez sensor CMOS 1/2,7", pracują razem, aby stworzyć panoramiczny widok obejmujący 180 stopni w poziomie i 55 stopni w pionie. Takie rozwiązanie umożliwia monitoring rozległych przestrzeni bez potrzeby instalowania wielu urządzeń, co jest praktyczne przy zabezpieczaniu dużych posesji lub parkingów. Kodowanie H.265 optymalizuje kompresję nagrań, utrzymując ich jakość przy efektywnym wykorzystaniu pamięci.

Precyzyjne wykrywanie i analiza ruchu
System monitoringu Reolink P750 został stworzony do dokładnego rozróżniania typów ruchu. Kamera rozpoznaje osoby, pojazdy oraz zwierzęta, co skutecznie minimalizuje liczbę fałszywych alarmów wywołanych przez mniej istotne zdarzenia, takie jak spadające liście. Dodatkowo, funkcja wizualizacji ścieżki ruchu umożliwia szybkie odnalezienie kluczowych momentów na nagraniu, skracając czas potrzebny na analizę i ułatwiając identyfikację potencjalnych zagrożeń. Otrzymujesz tylko te powiadomienia, które są naprawdę ważne dla Twojego bezpieczeństwa.

Prosta konfiguracja z zasilaniem PoE
Ustawienie systemu monitoringu jest znacznie ułatwione dzięki technologii Power over Ethernet (PoE). Wystarczy jeden kabel Ethernet do zasilania kamery i przesyłania danych, eliminując konieczność prowadzenia dodatkowego okablowania. To rozwiązanie jest nie tylko wygodne dla użytkownika, ale także oferuje stabilne i niezawodne połączenie, co jest kluczowe dla ciągłości monitorowania. Jako urządzenie przewodowe, kamera zapewnia pewność działania.

Interakcja i aktywne odstraszanie
Dla zwiększenia poziomu ochrony, model Reolink DUO Series P750 posiada system podwójnego ostrzegania. Po wykryciu aktywności, kamera automatycznie uruchamia reflektor oraz syrenę alarmową, co efektywnie zniechęca niepowołane osoby. Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają również dwukierunkową komunikację, pozwalając na zdalne rozmowy z osobami znajdującymi się w obszarze działania kamery. Możesz na przykład powitać gości lub ostrzec intruzów, używając własnego głosu.

Odporność na warunki i elastyczne zapisywanie danych
Kamera Reolink P750, zaprojektowana do działania na zewnątrz, charakteryzuje się wytrzymałością na trudne warunki pogodowe dzięki wodoszczelności i pracy w temperaturach od -10 do +55 °C. Zachowaj wyraźny obraz nawet nocą, korzystając z trybu kolorowej pracy w ciemności. Zarządzanie monitoringiem jest intuicyjne i dostępne z dowolnego miejsca poprzez aplikację Reolink na Androida i iOS, dedykowane oprogramowanie dla systemów , OS X oraz przeglądarkę WWW. Masz do dyspozycji różnorodne metody przechowywania nagrań – na karcie (do 256 GB), rejestratorze NVS lub za pośrednictwem serwera FTP, co dba o bezpieczeństwo Twoich danych bez dodatkowych opłat miesięcznych.

Bądź w kontakcie dzięki aplikacji Reolink
Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia o wykryciu ruchu, które pozwalają na szybką reakcję w każdej sytuacji. Przy pomocy intuicyjnej aplikacji Reolink lub dedykowanemu oprogramowaniu na komputer , masz stały dostęp do transmisji na żywo i nagrań, niezależnie od miejsca czy pory dnia. To rozwiązanie daje Ci pełną kontrolę nad bezpieczeństwem Twojej nieruchomości, umożliwiając łatwe monitorowanie wydarzeń w czasie rzeczywistym. Co więcej, brak miesięcznych opłat sprawia, że korzystanie z systemu jest nie tylko wygodne, ale i ekonomiczne.

Wiele opcji przechowywania danych
Obsługa kart micro SD, rejestratora i FTP zapewnia elastyczne opcje przechowywania danych. Kamera umożliwia zapis nagrań na kartach micro SD o pojemności do 256 GB, co pozwala na lokalne przechowywanie materiału wideo. Dodatkowo wspiera rejestratory NVS i transfer danych przez FTP, oferując jeszcze więcej możliwości tworzenia kopii zapasowych i zdalnego dostępu, zapewniając bezpieczeństwo nagranego materiału.

Reolink DUO Series P750