

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/reolink-lumus-series-e430-p-19121.html>

Reolink Lumus Series E430



Cena brutto	197 zł
Cena netto	160 zł
Cena poprzednia	237 zł
Kod producenta	Lumus Series E430
Kod EAN	6975253983773

Opis produktu

Reolink Lumus Series E430

Specyfikacja techniczna

- Czujnik ruchu: **tak**
- Waga: **168 g**
- Wymiary: **99 x 91 x 60 mm**
- Zakres temperatury pracy: **-10 do 55 °C**
- Funkcje Smart Home: **tak**
- Grupa produktowa: **Kamery do monitoringu Reolink**
- Gwarancja: **2 lata w serwisie zewnętrznym**
- Komunikacja: **Wi-Fi**
- Praca w nocy: **tak**
- Producent: **Reolink**
- Rodzaj: **naścienna**
- Typ: **bezprzewodowa**
- Współpraca z systemami: **Google Home**
- Funkcje: **praca dwukierunkowa**
- Wbudowany głośnik: **tak**
- Wbudowany mikrofon: **tak**
- Wodoszczelność: **tak (IP65)**
- Maks. pojemność karty pamięci: **256 GB**
- Zapis na karcie pamięci: **microSD XC (eXtended Capacity)**
- Efektywna liczba pikseli: **4 mln**
- Jasność obiektywu: **2 F**
- Kodowanie: **H.264**
- Kąt widzenia w pionie: **57 stopnie**
- Kąt widzenia w poziomie: **107 stopnie**
- Liczba diod: **6**
- Maks. rozdzielczość: **2560 x 1440 (2K | 30 FPS)**
- Ogniskowa: **2.8 mm**
- Sensor: **1/2.7" CMOS**
- Widoczność w nocy: **10 m**
- Sposób zarządzania kamerą: **aplikacja na androidaplikacja na iOSWindows**
- Nazwa producenta / importera: **ReolinkK&L Leszek JeleńPodmiejska 95 Bud. BH1/20544-207**
- **RybnikPolskaEmail: info@k8l.pl**
- Zasilanie: **5V DC**
- Częstotliwość: **2.4 GHz5 GHz**
- Interfejs: **Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)**
- Szyfrowanie: **WPA/WPA2**

Kamera Reolink Lumus Series E430 oferuje niespotykaną jakość monitoringu. Dzięki zaawansowanemu czujnikowi obrazu 1/2.8" CMOS oraz rozdzielczości wideo 1920 x 1080 (2.0 megapikseli) przy 15 FPS, każdy detal staje się wyjątkowo czytelny i

dokładny. Obiektyw o parametrach $f=2.8\text{mm}$, $F=2.2$, zapewnia ekstremalnie szerokie pole widzenia, które sprawia, że nic nie umknie Twojej uwadze. Dodatkowo, dzięki funkcji przycinania podczerwieni, kamera Reolink Lumus Series E430 zapewnia doskonałą widoczność zarówno w dzień, jak i w nocy. Video jest zapisywane w formacie H.264, co gwarantuje doskonałą jakość przy niewielkich rozmiarach plików. Niezawodność i wszechstronność to kluczowe cechy kamer Reolink, które sprawiają, że Twój monitoring staje się jeszcze bardziej skuteczny i komfortowy.

Wykrywanie ruchu

Gwarantujemy niezrównaną jakość z Kameral Reolink Lumus Series E430. Dzięki trybowi wykrywania ruchu oraz detekcji PIR masz pewność, że monitorowanie będzie niezawodne nawet w najbardziej wymagających sytuacjach. Zasięg detekcji PIR do 7m (21ft) regulowany dla większej precyzji w połączeniu z szerokim kątem detekcji PIR wynoszącym 100°, sprawia, że żaden ruch nie przejdzie niezauważony. Dodatkowo, natychmiastowe powiadomienia e-mailowe, alerty push oraz sygnały dźwiękowe dostosowane do Twoich preferencji, zapewniają informacje o każdym zdarzeniu, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz. Reolink Lumus Series E430 to zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa dla Ciebie i Twojej rodziny.

Kontrola nad otoczeniem

Z Kameral Reolink Lumus Series E430O Twoje poczucie bezpieczeństwa jest gwarantowane na każdym etapie. Dzięki regulowanemu zasięgowi wykrywania PIR do 10 metrów oraz szerokiemu kątowi detekcji PIR wynoszącemu 170° na poziomie i 50° w pionie żaden detal nie umknie Twojej uwadze. Bez względu na warunki oświetleniowe czy atmosferyczne Reolink Lumus Series E430O zapewnia solidną ochronę dla Twojego domu lub biura. Skonfiguruj kamerę według swoich preferencji, aby zachować pełną kontrolę nad otoczeniem.

Wskaźniki kodowania

Dzięki głównemu strumieniowi o rozdzielczości 1920 x 1080, szybkości klatek od 2 do 15 FPS (domyślnie: 15 FPS) oraz wskaźnikowi kodowania od 512kbps do 2048kbps (domyślnie: 2048kbps), każdy szczegół staje się wyraźny i precyzyjny. Dodatkowo, poboczny strumień o rozdzielczości 720 x 576, szybkości klatek od 4 do 15 FPS (domyślnie: 10 FPS) oraz wskaźniku kodowania od 128kbps do 768kbps (domyślnie: 384kbps), zapewnia doskonałą jakość obrazu nawet przy ograniczonym przepustowości sieci. Kamera obsługuje różne przeglądarki internetowe, zapewniając wygodny dostęp do funkcji monitoringu w dowolnym miejscu i czasie.

Szybkie połączenie

Odkryj nową erę monitoringu z kamerą Reolink Lumus Series E430. Dzięki standardowi bezprzewodowemu IEEE 802.11 b/g/n oraz częstotliwości pracy 2,4 GHz zapewniamy stabilne i szybkie połączenie Wi-Fi, które umożliwia bezproblemowy przesył obrazu nawet w najbardziej wymagających warunkach. Dodatkowo, nasze kamery wykorzystują zaawansowane zabezpieczenia sieci bezprzewodowej WPA-PSK/WPA2-PSK gwarantując pełne bezpieczeństwo Twoich danych. Dzięki szerokiemu zakresowi temperatur pracy od -10°C do 55°C oraz temperatur przechowywania od -40°C do 70°C, kamera Reolink Lumus Series E430 sprawdza się w każdych warunkach atmosferycznych. Dodatkowo, wysoka odporność na wilgoć w zakresie pracy od 20% do 85% i przechowywania od 10% do 90% oraz wodoodporność IP65 zapewniają niezawodność działania nawet w deszczowe dni.

Zawartość opakowania

Opakowanie zawiera:

Reolink Lumus Series E430