

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/reolink-p334-p-19146.html>

Reolink P334



Cena brutto	390 zł
Cena netto	317 zł
Cena poprzednia	468 zł
Kod producenta	P334
Kod EAN	6975253983766

Opis produktu

Reolink P334

Kolor: **biały**

Specyfikacja techniczna

- Czujnik ruchu: **tak**
- Filtr podczerwieni: **tak**
- Kolor: **biały**
- Waga: **467.5 g**
- Wymiary: **105 x 105 x 95 mm**
- Zakres temperatury pracy: **od -10 do +55 °C**
- Funkcje Smart Home: **tak**
- Grupa produktowa: **Kamery do monitoringu Reolink**
- Gwarancja: **2 lata w serwisie zewnętrznym**
- Komunikacja: **Ethernet**
- Producent: **Reolink**
- Przeznaczenie: **wewnętrznazewnętrzna**
- Rodzaj: **kopułkowa**
- Typ: **przewodowa**
- Współpraca z systemami: **Google Home**
- Wbudowany mikrofon: **tak**
- Wodoszczelność: **tak (IP66)**
- Maks. pojemność karty pamięci: **256 GB**
- Zapis na karcie pamięci: **microSD (Secure Digital)**
- Efektywna liczba pikseli: **8 mln**
- Jasność obiektywu: **2.0 F**
- Kodowanie: **H.265**
- Kąt widzenia w pionie: **44 stopnie**
- Kąt widzenia w poziomie: **87 stopnie**
- Maks. rozdzielczość: **3840 x 2160**
- Ogniskowa: **4 mm**
- Sensor: **CMOS 1/2.49"**
- Widoczność w nocy: **30 m**
- Sposób zarządzania kamerą: **aplikacja na androidaplikacja na iOSFTPOS X lub nowszyWindowsWWW**
- Nazwa producenta / importera: **ReolinkK&L Leszek JeleńPodmiejska 95 Bud. BH1/20544-207**
- RybnikPolskaEmail: **info@k8l.pl**
- Zasilanie: **PoE**
- Interfejs: **1 x RJ45**
- Prędkość transmisji: **100 Mbps**

Reolink P334 (RLC-820A) to zaawansowana kamera kopułkowa, zaprojektowana do skutecznego monitorowania zarówno wewnątrz, jak i przestrzeni zewnętrznych. Dzięki wysokiej rozdzielczości 4K, zasilaniu przez PoE oraz integracji z Google Home, urządzenie sprawdzi się w każdej nowoczesnej instalacji monitoringu.

Obraz 4K - precyzyjne nagrania w każdych warunkach

Kamera rejestruje obraz w rozdzielczości 3840 × 2160 pikseli, co gwarantuje znakomitą szczegółowość i ostrość. Obiektyw o ogniskowej 4 mm i jasności f/2.0 zapewnia dobrą widoczność w różnych warunkach oświetleniowych, a zintegrowany filtr podczerwieni oraz zasięg nocny do 30 metrów umożliwiają skuteczny monitoring po zmroku.

PoE - wygodne zasilanie i transmisja danych

Reolink P334 korzysta z technologii PoE (Power over Ethernet), która umożliwia przesyłanie zasilania i danych jednym przewodem. Dzięki temu instalacja jest szybka i estetyczna, bez potrzeby stosowania dodatkowych kabli zasilających. Kamera obsługuje prędkość transmisji do 100 Mbps, zapewniając stabilne połączenie.

Czujnik ruchu i dźwięk - pełna kontrola

Model wyposażony jest w czuły mikrofon oraz detektor ruchu. Urządzenie umożliwia rejestrowanie dźwięku i wysyła powiadomienia w razie wykrycia aktywności. Funkcje te zwiększają bezpieczeństwo i pozwalają na szybką reakcję w razie zagrożenia.

Solidna obudowa - gotowość na każdą pogodę

Obudowa kamery spełnia normę IP66, co oznacza pełną odporność na pył i deszcz. Reolink P334 pracuje w temperaturach od -10 do +55°C, dzięki czemu sprawdza się zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz – niezależnie od warunków atmosferycznych.

Intuicyjna obsługa i lokalne przechowywanie

Kamera zapisuje materiał wideo na karcie o pojemności do 256 GB. Obsługę zapewniają aplikacje mobilne na Android i iOS, przeglądarki internetowe, a także oprogramowanie na systemy i macOS. Zgodność z Google Home pozwala na wygodne włączenie urządzenia do inteligentnego domu.

Reolink P334