



Reolink P344

Cena brutto	466 zł
Cena netto	379 zł
Cena poprzednia	559 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 Dni
Kod producenta	P344
Kod EAN	6975253984305
Producent	Reolink

Opis produktu

Reolink P344

Kolor: **biały**

Specyfikacja techniczna

- Kolor: **biały**
- Waga: **515 g**
- Wymiary: **117.4 x 117.4 x 103.8 mm**
- Zakres temperatury pracy: **od -10 do +55 °C**
- Grupa produktowa: **Kamery do monitoringu Reolink**
- Gwarancja: **2 lata w serwisie zewnętrznym**
- Komunikacja: **Ethernet**
- Praca w nocy: **tak**
- Producent: **Reolink**
- Przeznaczenie: **wewnętrznazewnętrzna**
- Rodzaj: **sufitowa**
- Typ: **przewodowa**
- Funkcje: **oświetleniepraca dwukierunkowa**
- Możliwość ruchu: **tak**
- Ruch w pionie: **90 stopnie**
- Ruch w poziomie: **360 stopnie**
- Wbudowany głośnik: **tak**
- Wbudowany mikrofon: **tak**
- Wodoszczelność: **tak (IP66)**
- Maks. pojemność karty pamięci: **256 GB**
- Zapis na karcie pamięci: **microSD (Secure Digital)**
- Efektywna liczba pikseli: **12 mln**
- Jasność obiektywu: **1.6 F**
- Kodowanie: **H.265**
- Kąt widzenia w pionie: **49 stopnie**
- Kąt widzenia w poziomie: **93 stopnie**
- Maks. rozdzielczość: **4512 x 2512**
- Ogniskowa: **4 mm**
- Sensor: **CMOS 1/2.49"**
- Sposób zarządzania kamerą: **aplikacja na androidaplikacja na iOSOS X lub nowszyWindowsWWW**
- Nazwa producenta / importera: **Reolink K&L Leszek Jeleń Podmiejska 95 Bud. BH1/205 44-207 Rybnik Polska**
- PL Email: **info@k8l.pl**
- Zasilanie: **PoE**
- Interfejs: **1 x RJ45**

Kamera kopułkowa Reolink 12 MP PoE oferuje obraz w Ultra High Definition, zapewniając wyjątkową jakość detali. Dzięki funkcji dwukierunkowej rozmowy, kamera pozwala na interakcję w czasie rzeczywistym. Kamera jest w pełni wodoodporna, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do zewnętrznego monitoringu, odpornym na zmienne warunki pogodowe i zapewniającym niezawodną ochronę przez całą dobę.

12 MP tonieźrównana szczegółowość obrazu.

Odkryj nowy wymiar doskonałości wizualnej, wykorzystując rozdzielczość 12 MP, która umożliwia rejestrowanie każdego detalu z niespotykaną wyrazistością i precyzją. Ta ultrawysoka rozdzielczość gwarantuje wyjątkową jakość obrazu, pozwalając na dokładną identyfikację obiektów oraz detali nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. W rezultacie masz pewność, że wszystkie kluczowe elementy zostaną uchwycone zgodnie z najwyższymi standardami jakości.

Wykrywanie osób, pojazdów i zwierząt

Kamera wysyła powiadomienia w czasie rzeczywistym o wykryciu podejrzanych osób, pojazdów lub zwierząt. Zaawansowana technologia rozpoznawania ruchu kamera potrafi odróżnić istotne zdarzenia od fałszywych alarmów, takich jak opadające liście czy krople deszczu.

Obsługa kart micro SD, rejestratorów i FTP

Obsługa kart pamięci, rejestratorów NVS i FTP zapewnia elastyczne opcje przechowywania danych. Kamera umożliwia zapis nagrań na kartach micro SD o pojemności do 256 GB, co pozwala na lokalną archiwizację materiału wideo. Dodatkowo wspiera rejestratory NVS i transfer danych przez FTP, oferując jeszcze więcej możliwości przechowywania danych i zdalnego dostępu, zwiększając poziom bezpieczeństwa monitoringu.

Bezproblemowa konfiguracja PoE, wystarczy podłączyć i działać

Kamery ReolinkPoE oferują wyjątkowo prostą instalację za pomocą jednego przewodu, który zapewnia zarówno zasilanie, jak i transmisję danych. To intuicyjne rozwiązanie umożliwia szybkie i łatwe podłączenie kamer, gwarantując niezawodne działanie i eliminując konieczność stosowania wielu przewodów, co czyni instalację bardziej efektywną.

Podwójne odstraszenie światłem i dźwiękiem

Po wykryciu ruchu urządzenie automatycznie aktywuje oświetlenie punktowe oraz syrenę alarmową, skutecznie odstraszać intruzów i zwiększając poziom bezpieczeństwa. Takie połączenie sygnałów wizualnych i dźwiękowych działa jako silny środek prewencyjny, zapewniając szybką reakcję na zagrożenia i chroniąc monitorowaną przestrzeń przed niepożądanymi osobami.

Wodoodporna konstrukcja do zastosowań zewnętrznych

Kamera posiada certyfikat IP66, który gwarantuje odporność na kurz i deszcz. Certyfikat IP (skrót od Ingress Protection) to międzynarodowy standard określający stopień ochrony urządzenia przed wnikaniem ciał stałych, takich jak kurz, oraz cieczy, np. wody. Urządzenie działa niezawodnie nawet w ekstremalnych warunkach atmosferycznych, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do monitoringu w miejscach narażonych na intensywne opady i obecność kurzu.

Bądź na bieżąco dzięki swojemu telefonowi lub komputerowi

Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia o wykryciu ruchu, które pozwalają na szybką reakcję w każdej sytuacji. Przy pomocy intuicyjnej aplikacji Reolink lub dedykowanemu oprogramowaniu na , masz stały dostęp do obrazu na żywo i nagrań, niezależnie od miejsca czy pory dnia. To rozwiązanie daje Ci pełną kontrolę nad bezpieczeństwem Twojej posesji, umożliwiając łatwe monitorowanie zdarzeń w czasie rzeczywistym. Co więcej, brak miesięcznych opłat sprawia, że korzystanie z systemu jest nie tylko wygodne, ale i ekonomiczne.

Reolink P344