Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:07

Link do produktu: https://www.cybersklep.pro/reolink-p344-p-45378.html

Reolink P344

Cena brutto	**516 zł**
Cena netto	**420 zł**
Cena poprzednia	~~**620 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 Dni**
Kod producenta	**P344**
Kod EAN	**6975253984305**
Producent	**Reolink**

Opis produktu

Reolink P344

Kolor: **biały**

Specyfikacja techniczna

- Kolor: **biały**
- Waga: **515 g**
- Wymiary: **117.4 x 117.4 x 103.8 mm**
- Zakres temperatury pracy: **od -10 do +55 °C**
- Grupa produktowa: **Kamery do monitoringu Reolink**
- Gwarancja: **2 lata w serwisie zewnętrznym**
- Komunikacja: **Ethernet**
- Praca w nocy: **yes**
- Producent: **Reolink**
- Przeznaczenie: **wewnętrznazewnętrzna**
- Rodzaj: **sufitowa**
- Typ: **przewodowa**
- Funkcje: **oświetleniepraca dwukierunkowa**
- Możliwość ruchu: **yes**
- Ruch w pionie: **90 stopnie**
- Ruch w poziomie: **360 stopnie**
- Wbudowany głośnik: **yes**
- Wbudowany mikrofon: **yes**
- Wodoszczelność: **yes (IP66)**
- Sposób zarządzania kamerą: **aplikacja na androidaplikacja na iOSOS X lub nowszyWindowsWWW**
- Maks. pojemność karty pamięci: **256 GB**
- Zapis na karcie pamięci: **microSD (Secure Digital)**
- Efektywna liczba pikseli: **12 mln**
- Jasność obiektywu: **1.6 F**
- Kodowanie: **H.265**
- Kąt widzenia w pionie: **49 stopnie**
- Kąt widzenia w poziomie: **93 stopnie**
- Maks. rozdzielczość: **4512 x 2512**
- Ogniskowa: **4 mm**
- Sensor: **CMOS 1/2.49"**
- Sposób zarządzania kamerą: **aplikacja na androidaplikacja na iOSOS X lub nowszyWindowsWWW**
- Nazwa producenta / importera: **Reolink K&L Leszek Jeleń Podmiejska 95 Bud. BH1/205 44-207 Rybnik Polska PL Email: info@k8l.pl**
- Zasilanie: **PoE**

- Interfejs: **1 x RJ45**

Szukasz skutecznego rozwiązania do nadzoru? Kamera kopułkowa Reolink P344, zaprojektowana do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, dostarcza obraz w wysokiej rozdzielczości 12 MP. Pozwala to dostrzec każdy, nawet najmniejszy detal. Urządzenie umożliwia dwukierunkową komunikację, a jego konstrukcja jest odporna na warunki pogodowe, co przekłada się na stabilne działanie przez cały rok. To kompleksowe narzędzie do monitoringu, które wspiera bezpieczeństwo tego, co dla Ciebie ważne.

Wyjątkowa wyrazistość obrazu
Uchwyć każdy fragment z niezrównaną klarownością dzięki rozdzielczości 12 MP, którą oferuje Reolink P344. Obraz w maksymalnej rozdzielczości 4512 x 2512 pikseli pomaga w precyzyjnej identyfikacji osób, pojazdów oraz innych obiektów. Dzięki sensorowi CMOS 1/2.49", jasności obiektywu F1.6 i ogniskowej 4 mm, kamera działa sprawnie nawet przy słabym oświetleniu. Oferuje szeroki kąt widzenia, wynoszący 93 stopnie w poziomie i 49 stopni w pionie. Wszystkie ważne elementy są rejestrowane z dbałością o szczegóły, a kompresja w standardzie H.265 efektywnie wykorzystuje przestrzeń dyskową.

Rozpoznawanie zdarzeń dla Twojego spokoju
Uzyskaj szybką informację o tym, co dzieje się w obszarze objętym monitoringiem, dzięki zaawansowanemu rozpoznawaniu osób, pojazdów i zwierząt. Kamera Reolink P344 wysyła powiadomienia w czasie rzeczywistym tylko wtedy, gdy wykryje istotne zdarzenia, precyzyjnie odróżniając je od niepotrzebnych alarmów, takich jak spadające liście czy krople deszczu. Otrzymujesz tylko ważne alerty, co pozwala na szybkie podjęcie działań i minimalizuje fałszywe powiadomienia.

Dwustronna rozmowa i funkcja odstraszania
Bezpośrednia interakcja z otoczeniem kamery jest teraz prostsza. Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają prowadzenie dwustronnych rozmów, co pozwala na komunikację z osobami w zasięgu kamery, na przykład z dostawcą czy gościem. Co więcej, w przypadku wykrycia ruchu, Reolink P344 aktywuje oświetlenie punktowe oraz syrenę. To podwójne działanie, łączące sygnały wizualne i dźwiękowe, skutecznie zniechęca niepowołane osoby, zwiększając poziom ochrony obszaru.

Działanie w różnych warunkach
Ta kamera kopułkowa Reolink P344 sprawdzi się w każdych warunkach pogodowych. Posiada certyfikat wodoszczelności IP66, co oznacza odporność na kurz i silne strumienie wody. Możesz ją zamontować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, bez obaw o jej funkcjonowanie. Urządzenie działa w zakresie temperatur od -10 do +55 °C, co wspiera ciągły monitoring przez cały rok, niezależnie od pory. Funkcja pracy po zmroku dodatkowo wspomaga widoczność w nocy, dbając o nieprzerwaną kontrolę.

Praktyczne zasilanie i archiwizacja
Montaż kamery Reolink P344 jest uproszczony dzięki technologii Power over Ethernet (PoE). Jeden przewód Ethernet dostarcza jednocześnie zasilanie i przesyła dane, co eliminuje konieczność użycia wielu kabli i ułatwia konfigurację. Dostępne są elastyczne opcje archiwizacji nagrań: możliwość zapisu lokalnego na karcie pamięci o pojemności do 256 GB, co pozwala na długoterminowe gromadzenie materiału. Dodatkowo, kamera współpracuje z rejestratorami NVS oraz umożliwia transfer danych przez FTP, co oferuje szerokie możliwości zarządzania i dostępu do zapisów.

Wodoodporna konstrukcja do zastosowań zewnętrznych
Kameraposiada certyfikat IP66, który gwarantuje odporność na kurz i deszcz. Certyfikat IP (skrót od Ingress Protection) to międzynarodowy standard określający stopień ochrony urządzenia przed wnikaniem ciał stałych, takich jak kurz, oraz cieczy, np. wody. Urządzenie działa niezawodnie nawet w ekstremalnych warunkach atmosferycznych, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do monitoringu w miejscach narażonych na intensywne opady i obecność kurzu.

Bądź na bieżąco dzięki swojemu telefonowi lub komputerowi
Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia o wykryciu ruchu, które pozwalają na szybką reakcję w każdej sytuacji. Przy pomocyintuicyjnej aplikacji Reolink lub dedykowanemu oprogramowaniu na , masz stały dostęp do obrazu na żywo i nagrań, niezależnie od miejsca czy pory dnia. To rozwiązanie daje Ci pełną kontrolę nad bezpieczeństwem Twojej posesji, umożliwiając łatwe monitorowanie zdarzeń w czasie rzeczywistym. Co więcej, brak miesięcznych opłat sprawia, że korzystanie z systemu jest nie tylko wygodne, ale i ekonomiczne.

Reolink P344