

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/reolink-panel-solarny-3-p-57469.html>



Reolink Panel solarny 3

Cena brutto	251 zł
Cena netto	204 zł
Cena poprzednia	301 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 Dni
Kod producenta	Solar Panel 3
Kod EAN	6976930228279
Producent	Reolink

Opis produktu

Reolink Panel solarny 3

Kolor: **biały**

Specyfikacja techniczna

- Długość przewodu: **4 m**
- Grupa produktowa: **Kamery do monitoringu Reolink**
- Gwarancja: **2 lata w serwisie zewnętrznym**
- Głębokość: **56 mm**
- Klasa wodoszczelności: **IP65**
- Kolor: **biały**
- Moc: **12 W**
- Napięcie maksymalne: **6.4 V**
- Porty: **1 x przewód USB-C**
- Producent: **Reolink**
- Rodzaj produktu: **panel solarny**
- Szerokość: **231 mm**
- Wysokość: **356 mm**
- Nazwa producenta / importera: **Reolink K&L Leszek Jeleń Podmiejska 95 Bud. BH1/205 44-207 Rybnik Polska**
PL Email: info@k8l.pl

Przejmij kontrolę nad zasilaniem kamer monitoringu Reolink, rezygnując z częstego podłączania ich do sieci. Reolink Panel solarny 3 dysponuje dwukrotnie większą mocą niż poprzednia generacja, co umożliwia bardziej skuteczne doładowywanie kamer akumulatorowych. To rozwiązanie przynosi komfort i spokój, eliminując troskę o wyczerpanie się baterii, nawet w oddalonych miejscach.

Ciągłość działania i szeroka współpraca

Ciesz się nieprzerwanym monitoringiem dzięki panelowi solarnemu Reolink 3, który współpracuje z większością kamer akumulatorowych marki Reolink. Nie musisz już pamiętać o regularnym ładowaniu – ten panel dostarcza stałe źródło energii, wspierając ciągłość pracy Twoich urządzeń. To efektywny i łatwy w obsłudze sposób na utrzymanie zasilania kamer.

Efektywne położenie dla pełnego wykorzystania energii

Zwiększ efektywność ładowania, ustawiając panel solarny Reolink 3 w odpowiedniej pozycji względem słońca. Możliwość ręcznej regulacji kąta nachylenia oraz obrotu pozwala na dokładne dopasowanie, co sprzyja pełnemu wykorzystaniu energii słonecznej. Dzięki temu Twoje kamery będą skutecznie doładowywane, niezależnie od pory dnia czy pory roku.

Trwałość konstrukcji w zmiennych warunkach

Zyskujesz pewność, że panel solarny Reolink 3 będzie działał sprawnie w różnych warunkach pogodowych. Jego trwała konstrukcja, zgodna z klasą wodoszczelności IP65, wykazuje odporność na deszcz, śnieg czy silny wiatr. Bez obaw można zamontować go na zewnątrz, wiedząc, że będzie stabilnie dostarczał energię przez długi czas. Wymiary panelu to 231 mm szerokości, 356 mm wysokości i 56 mm głębokości.

Elastyczny montaż dzięki długiemu przewodowi

Ułatw sobie instalację i znajdź dogodnie miejsce dla panelu słonecznego, nawet jeśli znajduje się ono w pewnej odległości od kamery. Panel solarny Reolink 3 wyposażono w 4-metrowy przewód, co wnosi dużą swobodę w wyborze lokalizacji. Długi kabel umożliwi umieszczenie panelu w nasłonecznionym miejscu, niezależnie od tego, gdzie znajduje się kamera.

Reolink Panel solarny 3 - funkcjonalność w bieli

Wybierając panel solarny Reolink 3 w białym kolorze, otrzymujesz skuteczne źródło zasilania dla Twoich kamer akumulatorowych. Dwukrotnie większa moc, szeroka kompatybilność oraz odporność na zmienne warunki atmosferyczne sprawiają, że monitoring staje się bardziej wygodny i bezproblemowy. To praktyczne akcesorium, które skutecznie wspiera bezpieczeństwo Twojego otoczenia.

Reolink Panel solarny 3