

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/techly-108439-zewnetrzne-urzadzenie-cpeaccess-pointrepeater-15dbi-5-8ghz-300mbps-p-55280.html>



Techly 108439 Zewnętrzne urządzenie CPE/Access Point/Repeater 15dBi 5,8GHz 300Mbps

Cena brutto	397 zł
Cena netto	322 zł
Cena poprzednia	476 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	4 Dni
Kod producenta	108439
Kod EAN	8051128108439
Producent	Techly

Opis produktu

Techly 108439 Zewnętrzne urządzenie CPE/Access Point/Repeater 15dBi 5,8GHz 300Mbps

Specyfikacja techniczna

- Akcesoria: **patchcord 1m, opaska zaciskowa**
- Częstotliwość: **5 GHz**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie sprzedawcy**
- Głębokość: **38 mm**
- Ilość złączy WAN: **1**
- Konfiguracja przez WWW: **tak**
- LAN 10/100 Mb/s: **tak**
- Obsługiwane protokoły: **IEEE 802.3**
- Producent: **Techly**
- Przeznaczenie: **biznesowe**
- Prędkość transmisji: **300 Mbps**
- Rodzaj: **zewnątrzny**
- Standard: **Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)**
- Szerokość: **90 mm**
- Temperatura pracy: **-40 do +55 °C**
- Tryby pracy: **Access PointBridge - Point to Multi-PointBridge - Point to Pointrepeater**
- Waga: **640 g**
- Wysokość: **262 mm**
- Zasilanie: **przez PoE lub opcjonalny zasilacz zewnętrzny 12V DC (brak w zestawie)**
- Nazwa producenta / importera: **TechlyIC Intracom Italia SpaViale Europa 3333077 SacileWłochyEmail: info@icintracom.it**

Techly 108439 (P/N: I-WL-CPE880) – Zewnętrzne urządzenie CPE 15dBi 300Mb/s 5,8GHz, Access Point / Repeater, Point-to-Point, Point-to-MultiPoint Opis produktu: CPE 5,8 GHz i 300 Mb/s przeznaczony do nadzoru i transmisji danych w sieciach bezprzewodowych o dużym zasięgu Przeznaczony głównie do zastosowań zewnętrznych, może pracować również wewnątrz pomieszczeń Posiada podwójną antenę MIMO o wysokim wzmocnieniu 15 dBi i polaryzacji Obsługuje aplikacje typu punkt-punkt i punkt-wielopunkt dla bezprzewodowej transmisji danych na duże odległości Tryby pracy: bezprzewodowy punkt dostępowy, wzmacniacz sygnału (repeater) Łatwa instalacja nawet bez dostępu do zasilania - obsługuje zasilanie PoE 48V Gwarancja: 3 lata Parametry techniczne: Częstotliwość: 5,8 GHz Szybkość połączenia bezprzewodowego: 300 Mb/s Antena: 15dBi, szerokość wiązki pionowej H: 70°, V: 15°; poziomej: H: 50°, V: 15° Porty RJ45: 1 port WAN 10/100 i 1 port LAN 10/100

Diody LED: PWR (zasilanie), WAN, LAN, WiFi Przycisk Reset Zasilanie: przez zewnętrzny zasilacz DC (brak w zestawie) lub metodą PoE przez port RJ45 Napięcie wejściowe: 12V DC 1A Czułość odbioru: 802.11a: -70 dBm przy 54 Mb/s; -90 dBm przy 6 Mb/s Tryb pracy: AP / Repeater Standardy i protokoły: IEEE802.3, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a Wsparcie dla: zdalnego dostępu i zarządzania z serwera w chmurze, ponownego uruchamiania, aktualizacji oprogramowania układowego z serwera w chmurze, technologii watchdog, automatycznego ponownego uruchamiania i odzyskiwania urządzenia w przypadku ataku sieciowego, narzędzia do analizy kanału Wi-Fi Konfiguracja hasła administratora Logi: obsługuje logi lokalne, hosty logów, eksport plików Opcja przywrócenia ustawień fabrycznych Kopia zapasowa: przywrócenie ustawień i konfiguracji urządzenia z pliku lokalnego Certyfikaty: CE, ZSEE Parametry fizyczne: Szerokość: 90 mm Wysokość: 262 mm Głębokość: 38 mm Waga: 0,64 kg Kolor obudowy: biały Parametry środowiskowe: Temperatura pracy: -40°C ~ 55°C Temperatura przechowywania: -40°C ~ 70°C Wilgotność robocza: 10% ~ 95% RH bez kondensacji Zawartość opakowania: Urządzenie Techly CPE Opaska zaciskowa Patchcord 1m Instrukcja obsługi

Techly 108439 Zewnętrzne urządzenie CPE/Access Point/Repeater 15dBi 5,8GHz 300Mbps