

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/techly-108446-zewnetrzne-urzadzenie-cpe-access-point-8dbi-24ghz-300mbps-p-19296.html>



Techly 108446 Zewnętrzne urządzenie CPE Access Point 8dBi 2.4GHz 300Mbps

Cena brutto	199 zł
Cena netto	162 zł
Cena poprzednia	239 zł
Kod producenta	108446
Kod EAN	8051128108446

Opis produktu

Techly 108446 Zewnętrzne urządzenie CPE Access Point 8dBi 2.4GHz 300Mbps

Specyfikacja techniczna

- Akcesoria: **Pasywny zasilacz PoE, Kabel sieciowy 1m, Instrukcja**
- Częstotliwość: **2.4 GHz**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie sprzedawcy**
- Głębokość: **57.6 mm**
- Ilość złączy WAN: **1**
- Inne: **Montaż ścienny lub masztowy**
- Konfiguracja przez WWW: **tak**
- LAN 10/100 Mb/s: **tak**
- Obsługiwane protokoły: **HTTP**
- Producent: **Techly**
- Przeznaczenie: **biznesowe**
- Prędkość transmisji: **300 Mbps**
- Rodzaj: **zewnętrzny**
- Standard: **Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)**
- Szerokość: **88 mm**
- Temperatura pracy: **-30°C do +55°C °C**
- Tryby pracy: **Access Point Access Point Client Repeater**
- Waga: **540 g**
- Wysokość: **168 mm**
- Zarządzanie: **telnet WWW**
- Zasilanie: **zasilacz DC 12V DC 0.5A lub pasywny zasilacz PoE 24V 0.5A (do 60m)**
- Nazwa producenta / importera: **Techly IC Intracom Italia SpA Viale Europa 3333077 Sacile Włochy Email: info@icintracom.it**

Techly I-WL-CPE120, 108446 – Zewnętrzne Urządzenie CPE 8dBi 300Mbps 2,4GHz, Access Point / Repeater, Point-to-Point, Point-to-MultiPoint
 Opis produktu: Zewnętrzne urządzenie CPE idealne do systemów dozorowych oraz transmisji danych poprzez sieć bezprzewodową. Wbudowana antena kierunkowa Dual MIMO o wzmacnieniu 8dBi zapewnia transmisję na duże odległości. Obsługa połączeń typu Point-to-Point oraz Point-to-MultiPoint umożliwia dopasowanie do potrzeb indywidualnych instalacji. Praca w trybie Access Point lub Repeater. Obsługa pasywnego zasilania PoE 24V. Przepustowość sieci bezprzewodowej do 300Mbps. Zintegrowane narzędzie analizy kanałów sieci Wi-Fi. Obsługa technologii „Watchdog”. Odporny na warunki atmosferyczne oraz korozję. Obsługa zasilania DC lub poprzez pasywny zasilacz PoE. Konfiguracja poprzez przeglądarkę internetową lub Telnet. Przystosowany do montażu ściennego lub masztowego. Gwarancja 3 lata. Parametry techniczne: Częstotliwość pracy: 2,4GHz. Przepustowość: 300Mbps. Antena: Dual MIMO 2T2R. Wzmocnienie: 8dBi. Szerokość wiązki w płaszczyźnie poziomej: 60° (±5°). Szerokość wiązki w płaszczyźnie pionowej: 33° (±5°). Czulość odbiornika: MCS7: -68dbm / MCS0: -86dbm. Moc wyjściowa nadajnika: 20W. Obsługiwane standardy: IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n. Zasilanie: Pasywne PoE 24V, 0.5A. Napięcie wejściowe: 12V DC, 0.5A. Temperatura pracy: -30° - 55°C. Temperatura

magazynowania: -40° - 70°C Wilgotność pracy: 5 – 95% RH, bez kondensacji Wymiary: 88 x 168 x 57.6 mm Waga: 0,548kg
Kolor: biały Zawartość opakowania: Urządzenie CPE 2,4GHz 8dBi 300Mbps Pasywny zasilacz PoE Kabel sieciowy 1m Instrukcja

Techly 108446 Zewnętrzne urządzenie CPE Access Point 8dBi 2.4GHz 300Mbps