

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/techly-108446-zewnetrzne-urzadzenie-cpe-access-point-8dbi-24ghz-300mbps-p-45431.html>



Techly 108446 Zewnętrzne urządzenie CPE Access Point 8dBi 2.4GHz 300Mbps

Cena brutto	234 zł
Cena netto	190 zł
Cena poprzednia	281 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 Dni
Kod producenta	108446
Kod EAN	8051128108446
Producent	Techly

Opis produktu

Techly 108446 Zewnętrzne urządzenie CPE Access Point 8dBi 2.4GHz 300Mbps

Specyfikacja techniczna

- Akcesoria: **Pasywny zasilacz PoE, Kabel sieciowy 1m, Instrukcja**
- Częstotliwość: **2.4 GHz**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie sprzedawcy**
- Głębokość: **57.6 mm**
- Ilość złączy WAN: **1**
- Inne: **Montaż ścienny lub masztowy**
- Konfiguracja przez WWW: **tak**
- LAN 10/100 Mb/s: **tak**
- Obsługiwane protokoły: **HTTP**
- Producent: **Techly**
- Przeznaczenie: **biznesowe**
- Prędkość transmisji: **300 Mbps**
- Rodzaj: **zewnątrzny**
- Standard: **Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)**
- Szerokość: **88 mm**
- Temperatura pracy: **-30°C do +55°C °C**
- Tryby pracy: **Access Point Access Point Clientrepeater**
- Waga: **540 g**
- Wysokość: **168 mm**
- Zarządzanie: **telnetWWW**
- Zasilanie: **zasilacz DC 12V DC 0.5A lub pasywny zasilacz PoE 24V 0.5A (do 60m)**
- Nazwa producenta / importera: **TechlyIC Intracom Italia SpaViale Europa 3333077 SacileWłochyEmail: info@icintracom.it**

Techly I-WL-CPE120, 108446 – Zewnętrzne Urządzenie CPE 8dBi 300Mbps 2,4GHz, Access Point / Repeater, Point-to-Point, Point-to-MultiPoint Opis produktu: Zewnętrzne urządzenie CPE idealne do systemów dozoru oraz transmisji danych poprzez sieć bezprzewodową Wbudowana antena kierunkowa Dual MIMO o wzmacnieniu 8dBi zapewnia transmisję na duże odległości Obsługa połączeń typu Point-to-Point oraz Point-to-MultiPoint umożliwia dopasowanie do potrzeb indywidualnych instalacji Praca w trybie Access Point lub Repeater Obsługa pasywnego zasilania PoE 24V Przepustowość sieci bezprzewodowej do 300Mbps Zintegrowane narzędzie analizy kanałów sieci Wi-Fi Obsługa technologii „Watchdog” Odporny na warunki atmosferyczne oraz korozję Obsługa zasilania DC lub poprzez pasywny zasilacz PoE Konfiguracja poprzez przeglądarkę internetową lub Telnet Przystosowany do montażu ściennego lub masztowego Gwarancja 3 lata Parametry

techniczne: Częstotliwość pracy: 2,4GHz Przepustowość: 300Mbps Antena: Dual MIMO 2T2R Wzmocnienie: 8dBi Szerokość wiązki w płaszczyźnie poziomej: 60° (±5°) Szerokość wiązki w płaszczyźnie pionowej: 33° (±5°) Czułość odbiornika: MCS7: -68dbm / MCS0: -86dbm Moc wyjściowa nadajnika: 20W Obsługiwane standardy: IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n Zasilanie: Pasywne PoE 24V, 0.5A Napięcie wejściowe: 12V DC, 0.5A Temperatura pracy: -30° - 55°C Temperatura magazynowania: -40° - 70°C Wilgotność pracy: 5 - 95% RH, bez kondensacji Wymiary: 88 x 168 x 57.6 mm Waga: 0,548kg Kolor: biały Zawartość opakowania: Urządzenie CPE 2,4GHz 8dBi 300Mbps Pasywny zasilacz PoE Kabel sieciowy 1m Instrukcja

Techly 108446 Zewnętrzne urządzenie CPE Access Point 8dBi 2.4GHz 300Mbps