

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/techly-301078-wireless-mini-router-wzmacniacz-sygnału-80211n-300mbs-dogniazdkowy-p-52278.html>



Techly 301078 Wireless mini router / wzmacniacz sygnału 802.11n 300Mb/s, dogniazdkowy

Cena brutto	130 zł
Cena netto	106 zł
Cena poprzednia	156 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	2 Dni
Kod producenta	301078
Kod EAN	8057685301078
Producent	Techly

Opis produktu

Techly 301078 Wireless mini router / wzmacniacz sygnału 802.11n 300Mb/s, dogniazdkowy

Specyfikacja techniczna

- Częstotliwość: **2.4 GHz**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie zewnętrznym**
- Głębokość: **50 mm**
- Obsługiwane protokoły: **IEEE 802.3 IEEE 802.3u**
- Producent: **Techly**
- Przeznaczenie: **domowe**
- Rodzaj: **ścienny**
- Standard: **Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)**
- Szerokość: **48 mm**
- Szyfrowanie: **AESTKIPWPAWPA2WPA2-PSK**
- Waga: **200 g**
- Wysokość: **74 mm**
- Zarządzanie: **WWW**
- Nazwa producenta / importera: **TechlyIC Intracom Italia SpaViale Europa 3333077 SacileWłochyEmail: info@icintracom.it**

Techly I-WL-REPEATER2 (P/N: 301078) - Bezprzewodowy, dogniazdkowy mini router 2.4GHz 802.11n / wzmacniacz sygnału
 Opis produktu: Transfer sieci bezprzewodowej do 300 Mb/s Zgodny ze standardem 2.4 GHz 802.11n oraz wstecz ze standardami IEEE 802.11g/b Technologia 2T2R MIMO zwiększająca przepustowość oraz zasięg sieci bezprzewodowej Standard WMM dla zwiększenia wydajności transmisji multimediiów Obsługa Wi-Fi Protected Setup (WPS) - funkcja, która za Ciebie zabezpieczy sieć bezprzewodową Szyfrowanie WEP oraz WPA/WPA2 (TKIP oraz AES) Funkcja QoS (Quality of Service) - zarządzanie pasmem Prosta konfiguracja przez interfejs www, bezpłatna aktualizacja oprogramowania Obsługuje tworzenie kopii zapasowych i przywracanie plików konfiguracyjnych Tryby pracy: , AP Client, Access Point, Bridge, Repeater (Range Extender) Gwarancja: 3 lata Parametry techniczne: Obsługiwane standardy: IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) IEEE 802.11b (11 Mb/s Wireless LAN) IEEE 802.11g (54 Mb/s Wireless LAN) IEEE 802.11n (300 Mb/s Wireless LAN) Porty: LAN: 1x 10/100 Mb/s RJ45 auto MDI/MDIX WAN: 1x 10/100 Mb/s RJ45 auto MDI/MDIX Zakres częstotliwości sieci bezprzewodowej: 2,412 – 2,472 GHz Modułacja: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM Antena: 2 wewnętrzne anteny 2T2R MIMO o zysku 3 dBi każda Moc nadawcza: 14 – 17 dBm (maksymalnie) Diody LED: Zasilanie, WLAN, WPS, WAN, LAN Parametry fizyczne: Szerokość: 48 mm Wysokość: 74 mm Głębokość: 50 mm Waga: 0,2 kg Zasilanie: 100V-240V AC, bezpośrednio z gniazdka elektrycznego Zawartość opakowania: Wireless Router/Repeater 300N Kabel

Sieciowy RJ45 Instrukcja

Techly 301078 Wireless mini router / wzmacniacz sygnału 802.11n 300Mb/s, dogniazdkowy