

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/techly-368642-zewnetrzny-lacznik-swiatlowodowy-lc-duplex-wodoodporny-ip68-p-18519.html>



## Techly 368642 Zewnętrzny łącznik światłowodowy LC Duplex wodoodporny IP68

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Cena brutto     | <b>50 zł</b>         |
| Cena netto      | <b>41 zł</b>         |
| Cena poprzednia | <b>60 zł</b>         |
| Kod producenta  | <b>368642</b>        |
| Kod EAN         | <b>8059018368642</b> |

### Opis produktu

**Techly 368642 Zewnętrzny łącznik światłowodowy LC Duplex wodoodporny IP68**

Kolor: **czarny**

#### Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe informacje: **stopień ochrony IP68**
- Długość: **12 cm**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie zewnętrznym**
- Kolor: **czarny**
- Końcówka 1: **1 x LC (duplex)**
- Końcówka 2: **1 x LC (duplex)**
- Materiał: **Tworzywo sztuczne**
- Producent: **Techly**
- Standard: **LC/APC**
- Typ: **łącznik**
- Waga: **38 g**
- Wymiary: **2,58 x 2,58 x 12 mm**
- Zastosowanie: **do szczelnego łączenia patchcordów światłowodowych na zewnątrz lub w trudnych środowiskach przemysłowych**
- Nazwa producenta / importera: **TechlyIC Intracom Italia SpaViale Europa 3333077 SacileWłochyEmail: info@icintracom.it**

Techly 368642 (P/N: IWP-MD FOLC-IPGL2T) - Wodoodporny łącznik światłowodowy LC/APC-LC/APC Duplex IP68 z dwoma głowicami kablowymi Ten wytrzymały, odporny na warunki atmosferyczne łącznik umożliwia podłączenie patchcordów światłowodowych ze złączami LC nawet w trudnych warunkach. Obudowa łącznika o stopniu ochrony IP68 umożliwia użycie okablowania światłowodowego 10 Gb/s w środowiskach przemysłowych i na zewnątrz. Opis produktu: Solidny i odporny, zewnętrzny łącznik światłowodowy 10 Gb/s LC Duplex Z ochroną przed kurzem i cieczami, wodoszczelny zgodnie ze stopniem ochrony Idealny do użycia w trudnych środowiskach przemysłowych i na zewnątrz Gwarancja; 24 miesiące Parametry techniczne: Przeznaczony do patchcordów światłowodowych o średnicy od 1 do 3,5 mm Maksymalna tłumienność wtrąceńowa: 0,2 dB Obudowa zewnętrzna z tworzywa sztucznego PA66, 94V-2 Zintegrowany adapter LC/APC-LC/APC Duplex z tuleją ceramiczną, kolor zielony Głowiki kablowe po obu stronach łącznika Certyfikaty: CE, RoHS Parametry fizyczne: Wysokość: 2,58 cm Szerokość: 2,58 cm Długość: 12 cm Waga: 0,038 kg Kolor obudowy łącznika: czarny Zawartość opakowania: Wodoodporny łącznik światłowodowy LC/APC-LC/APC Duplex IP68 z dwoma głowicami kablowymi

Techly 368642 Zewnętrzny łącznik światłowodowy LC Duplex wodoodporny IP68