

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/techly-micro-extender-repeater7-p-19295.html>

Techly Micro Extender REPEATER7



Cena brutto	97 zł
Cena netto	79 zł
Cena poprzednia	117 zł
Kod producenta	028566
Kod EAN	8054529028566

Opis produktu

Techly Micro Extender REPEATER7

Specyfikacja techniczna

- Częstotliwość: **2.4 GHz**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie sprzedawcy**
- Głębokość: **27 mm**
- Konfiguracja przez WWW: **tak**
- LAN 10/100 Mb/s: **tak**
- Producent: **Techly**
- Przeznaczenie: **domowe**
- Prędkość transmisji: **300 Mbps**
- Rodzaj: **wolnostojący**
- Standard: **Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)**
- Szerokość: **42 mm**
- Szyfrowanie: **64/128-bit WEPTKIP, AESWPAWPA2WPA2-PSK WPA-EAP**
- Tryby pracy: **Access PointAccess Point + Bridge WDS**
- Typ modulacji: **64-QAMOFDMQPSK**
- Wysokość: **42 mm**
- Nazwa producenta / importera: **TechlyIC Intracom Italia SpaViale Europa 3333077 SacileWłochyEmail: info@icintracom.it**

Zwiększa zasięg sygnału bezprzewodowego eliminując martwe punkty Prosta instalacja - nie wymaga sterowników i oprogramowania Idealny do zastosowania z smartphone tabletami oraz innymi urządzeniami mobilnymi z Wi-Fi Współpracuje z istniejącą domową siecią bezprzewodową Wydajnie połączenie bezprzewodowe w standardzie N do gier online oraz strumieniowania mediów w jakości HD Redukuje zużycie transferu 3G/4G gdy smartphone jest podłączony do sieci Wi-Fi Transfer sieci bezprzewodowej do 300 Mb/s Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej poprzez proste wciśnięcie przycisku (WPS) Obsługuje WMM (Standard IEEE 802.11e QoS) - priorytet przepustowości dla aplikacji multimedialnych Szyfrowanie WEP (64/128 bitowe), WPA oraz WPA2 Może być używany w trybie standardowego punktu dostępowego Gwarancja 3 lata Obsługiwane standardy: IEEE 802.11b (11 Mb/s Wireless LAN) IEEE 802.11g (54 Mb/s Wireless LAN) IEEE 802.11n (300 Mb/s Wireless LAN) IEEE 802.11e (QoS Enhancement WMM) Parametry techniczne: Port LAN: 10/100 Mb/s Port LAN z autokrosowaniem MDI/MDI-X Przycisk WPS/Reset Pamięć Flash: 16 Mb Pamięć SDRAM: 64 Mb Certyfikaty: FCC Class B, CE Mark, RoHS Parametry modułu bezprzewodowego: Chipset: MT7628K Zakres częstotliwości: 2.412 - 2.472 GHz Modulacja: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM Przepustowość: IEEE 802.11b (11 Mb/s, 5.5 Mb/s, 2 Mb/s, 1 Mb/s) IEEE 802.11g (54 Mb/s, 48 Mb/s, 36 Mb/s, 24 Mb/s, 18 Mb/s, 12 Mb/s, 9 Mb/s, 6 Mb/s) IEEE 802.11n (do 300 Mb/s) Antena: wewnętrzna 2x 3dBi Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej: WEP (64/128 bit) WPA TKIP WPA2 AES WPA2 mixed Zasilanie: Napięcie wejściowe: 100 - 240V AC, 50/60 Hz Wewnętrzny zasilacz: 5V, 500mA Parametry fizyczne: Wymiary: 42 x 42 x 27 mm Waga: 0,089 kg Temperatura pracy: 0 - 40°C Temperatura magazynowania: -20 - 70°C Wilgotność pracy: 10 - 90% RH, nieskondensowana Zawartość opakowania: Wireless Range Extender 300N Instrukcja szybkiej instalacji

Techly Micro Extender REPEATER7

