

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/teltonika-trm250-p-18110.html>

Teltonika TRM250



Cena brutto	358 zł
Cena netto	291 zł
Cena poprzednia	430 zł
Kod producenta	TRM250
Kod EAN	4779027312781

Opis produktu

Teltonika TRM250

Specyfikacja techniczna

- Funkcje urządzenia: **router GSM**
- Gwarancja: **2 lata w serwisie zewnętrznym**
- Producent: **Teltonika**
- Zastosowanie: **biznesowy**
- Akcesoria: **1x antena LTE (obrotowa, złącze SMA męskie), kabel micro-USB (0,8 m), 1x klucz sześciokątny, skrócona instrukcja obsługi**
- Dodatkowe informacje: **obudowa aluminiowa, stopień ochrony IP30, zasilanie (5V) i konfiguracja przez port micro USB, antena LTE - zewnętrzna obrotowa odkręcana, slot na kartę mini SIM (2FF), przeznaczony do zastosowań profesjonalnych w systemach IoT**
- Odkręcana antena: **tak**
- Waga: **130 g**
- Wymiary: **74,5 x 64,5 x 25 mm**
- Wbudowany modem: **4G/LTE**
- Złącza: **1 x microUSB**
- Nazwa producenta / importera: **TeltonikaTeltonika NetworksK. Baršausko st. 66LT-51436 KaunasLitwaEmail: info@teltonika.lt**

Skrócony kod producenta: TRM250 Pełny kod producenta: TRM250000000 TRM250 to wytrzymały, kompaktowy i niezwykle wszechstronny modem komórkowy LTE Cat-M1 z obsługą komunikacji LPWAN NB-IoT przeznaczony do wdrożeń systemów IoT na dużą skalę. Jest najbardziej elastyczną i opłacalną opcją przy modernizacji łączności istniejących urządzeń przemysłowych. TRM250 jest niezawodnym i stosunkowo niedrogim urządzeniem pozwalającym na łatwe zaktualizowanie infrastruktury sieciowej i umożliwi korzystanie z najlepszych technologii komórkowych M2M przez wiele lat. Wyposażony jest w interfejs USB do zasilania i komunikacji, posiada sterowniki obsługujące wszystkie odpowiednie platformy, złącze SMA dla anteny zewnętrznej a także wytrzymałą aluminiową obudowę. Główne funkcje: Komunikacja LTE Cat-M1 / Cat NB1 / EGPRS Wytrzymała aluminiowa obudowa Konfigurowanie urządzenia przez USB Niskie zużycie energii Kompaktowy rozmiar, łatwa instalacja Zewnętrzna antena dla lepszego zasięgu Parametry techniczne: Sygnał mobilny: LTE Cat-M1 / NB-IoT / EGPRS Slot na kartę SIM: Mini SIM (2FF) Złącze antenowe: 1x SMA dla LTE Napięcie robocze: 5 V - zasilanie przez micro USB Pobór energii: 3,6 W max. Interfejs konfiguracyjny: micro USB Wskaźniki LED: 1x stan zasilania, 1x stan sieci Temperatura robocza: od -40°C do 75°C Wilgotność pracy: od 10% do 90% bez kondensacji Materiał obudowy: aluminium Stopień ochrony obudowy: IP30 Wymiary: 74,5 x 64,5 x 25 mm Waga: 130 g Oprogramowanie: Oprogramowanie do zarządzania: menedżer połączeń systemu (sterownik NDIS) Sterownik szeregowy USB: Windows 7/8 / 8.1 / 10, Linux 2.6 / 3.x / 4.1 ~ 4.14, Android 4.x / 5.x / 6.x / 7.x / 8.x Sterownik RIL: Android 4.x / 5.x / 6.x / 7.x / 8.x Sterownik NDIS: Windows 7/8 / 8.1 / 10 Sterownik Gobinet: Linux 2.6 / 3.x / 4.1 ~ 4.14 Linux qmi wwan Driver: 3.x (3.4 i nowsze) / 4.1~4.14 Protokoły: TCP / UDP / PPP / FTP (S) / HTTP (S) / NTP / PING / QMI / SSL Interfejsy: AT Commands (3GPP TS27.007, 3GPP TS27.005) Zestaw Hayes AT Command Enhanced AT Commands Zawartość opakowania: Modem TRM250 1x antena LTE (obrotowa, złącze SMA męskie) Kabel micro-USB (0,8 m) 1x klucz sześciokątny Skrócona instrukcja obsługi

Teltonika TRM250