

Tenda A9



Cena brutto	86 zł
Cena netto	70 zł
Cena poprzednia	104 zł
Kod producenta	A9
Kod EAN	6932849427332

Opis produktu

Tenda A9

Specyfikacja techniczna

- Częstotliwość: **2.4 GHz**
- Gwarancja: **2 lata w serwisie sprzedawcy**
- Głębokość: **47.7 mm**
- Moc wyjściowa: **16 dBm**
- Producent: **Tenda**
- Przeznaczenie: **domowe**
- Prędkość transmisji: **300 Mbps**
- Rodzaj: **ścienny**
- Standard: **Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)**
- Szerokość: **56 mm**
- Szyfrowanie: **WPA-PSKWPA2-PSK**
- Temperatura pracy: **0 - 40 °C**
- Tryby pracy: **Access Pointrepeater**
- Wysokość: **111 mm**
- Nazwa producenta / importera: **TendaDengzhuan QuanGórczewska 21601-460 WarszawaPolskaEmail: support.pl@tenda.cn**

A9 to bezprzewodowy ekspander sieci N300 przystosowany do współpracy z już istniejącymi sieciami WiFi, aby zwiększyć pokrycie terenu i siłę sygnału. Urządzenie posiada tylko jeden przycisk, diodę LED sygnalizującą status. Adapter montuje się do gniazdka i jest uniwersalnie kompatybilny, dzięki czemu użytkownik może w łatwy sposób zwiększyć możliwości sieci. A9 idealnie spisze się w eliminowaniu martwych punktów lub optymalizacji sieci bezprzewodowej.

Co potrafi

A9 to bezprzewodowy ekspander sieci N300 przystosowany do współpracy z już istniejącymi sieciami WiFi, aby zwiększyć pokrycie terenu i siłę sygnału. Urządzenie posiada tylko jeden przycisk, diodę LED sygnalizującą status. Adapter montuje się do gniazdka i jest uniwersalnie kompatybilny, dzięki czemu użytkownik może w łatwy sposób zwiększyć możliwości sieci. A9 idealnie spisze się w eliminowaniu martwych punktów lub optymalizacji sieci bezprzewodowej.

Silny sygnał i szerokie pokrycie

Dzięki dwóm antenom 3dBi, A9 dostarcza silny sygnał i zwiększa pokrycie istniejącej sieci WiFi do nawet 200m2. Za sprawą zoptymalizowanego oprogramowania i sprzętu, urządzenie nie jest podatne na zakłócenia, dzięki czemu zapewnia duże pokrycie terenu zasięgiem sieci WiFi.

Pokrycie wielu pokoi zasięgiem sieci

Dla dużych mieszkań z wieloma pokojami, jeden może nie dostarczyć wszędzie sygnału, przez co pojawiają się martwe punkty bez dostępu do sieci. W prosty sposób można rozwiązać ten problem, umieszczając A9 w odpowiednim miejscu, zgodnie ze świecącą się diodą LED (powinna ona być zielona), aby zwiększyć zasięg sieci na całe mieszkanie.

Pokrycie wielu pięter w domach jednorodzinnych

A9 rozsyła sygnał WiFi zarówno w poziomie jak i w pionie. W domach jednorodzinnych ściany nośne zawsze powodują spadek mocy sygnału na innych piętrach. Dzięki zoptymalizowanemu oprogramowaniu, sprzętowi oraz antenom A9 posiada o 30% większą moc niż porównywalne produkty. Przez co zapewnia pokrycie zasięgiem sieci WiFi wielopiętrowego domu.

Zwiększenie zasięgu jednym kliknięciem

A9 umożliwia zwiększenie zasięgu sieci WiFi po naciśnięciu przycisku WPS na routerze a później w ciągu 2 minut należy nacisnąć przycisk Zwiększający Zasięg. Wystarczy wpiąć urządzenie i przejść przez szybki i prosty proces konfiguracji.

Dioda LED pokazująca zasięg sieci

Po nawiązaniu połączenia z istniejącą siecią WiFi, znalezienie odpowiedniej lokalizacji dla urządzenia jest bardzo proste, wystarczy zwracać uwagę, jak zmienia się kolor diody i podłączyć ją do kontaktu zapewniając najlepsze pokrycie obszaru.

Nieprzerwane połączenie

Kiedy użytkownik przemieszcza się po obszarze, urządzenie bez problemu może przełączyć się do silniejszego sygnału WiFi, bez rozłączania, co zapewni użytkownikowi idealny połączenie z szybkim internetem w domu.

Współpracuje z wszystkimi urządzeniami bezprzewodowymi

A9 pracuje w standardzie 802.11 n/g/n, dzięki czemu może pracować z większością routerów bezprzewodowych i modemów DSL pracujących w standardzie b/g/n.

Tenda A9