Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:43

Link do produktu: https://www.cybersklep.pro/tp-link-cpe510-p-54002.html



TP-Link CPE510

Cena brutto	**290 zł**
Cena netto	**236 zł**
Cena poprzednia	~~**348 zł**~~
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**4 Dni**
Kod producenta	**CPE510**
Kod EAN	**6935364070922**
Producent	**TP-Link**

Opis produktu

TP-Link CPE510

Specyfikacja techniczna

- Akcesoria: **paski do montażu | przewód zasilający | pasywny adapter PoE 24V 1A**
- Częstotliwość: **5 GHz**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie sprzedawcy**
- Głębokość: **79 mm**
- Inne: **certyfikat wodoodporności IPX5**
- LAN 10/100 Mb/s: **yes**
- Producent: **TP-Link**
- Przeznaczenie: **biznesowe**
- Prędkość transmisji: **do 144.4Mbps (20MHz, dynamicznie) | do 300Mbps (40MHz, dynamicznie) | do 72.2Mbps (10MHz, dynamicznie) | do 36.1Mbps (5MHz, dynamicznie) Mbps**
- Rodzaj: **zewnętrzny**
- Standard: **Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)**
- Szerokość: **224 mm**
- Szyfrowanie: **64/128/152-bit WEPWPAWPA-PSKWPA2WPA2-PSK**
- Temperatura pracy: **-30 - 70 °C**
- Wysokość: **60 mm**
- Zarządzanie: **SNMPSSHSyslogWWW**
- Nazwa producenta / importera: **TP-Link TP-Link Polska sp. z o.o. Ożarowska 40/42 05-850 Duchnice Polska PL Email: support.pl@tp-link.com**

Szukasz pewnego rozwiązania do rozbudowy sieci Wi-Fi poza budynkiem? Punkt dostępowy TP-Link CPE510 oferuje wydajne połączenie Wi-Fi 4 w paśmie 5 GHz. Jest to opcja przeznaczona do tworzenia niezawodnych mostów bezprzewodowych punkt-punkt oraz sieci punkt-wielopunkt, pasująca do zastosowań biznesowych i domowych.

Odporność na trudne warunki zewnętrzne
Urządzenie TP-Link CPE510 utrzymuje ciągłość działania niezależnie od pogody. Zbudowane na chipsetach Qualcomm Atheros z solidnych komponentów, wyposażono je w obudowę z certyfikatem wodoodporności IPX5. To oznacza, że opiera się śniegowi, intensywnemu słońcu, deszczowi i silnemu wiatrowi, działając sprawnie w zakresie temperatur od -30 do 70 °C, co gwarantuje długotrwałą eksploatację na zewnątrz.

Rozszerzony zasięg i redukcja zakłóceń
Rozbuduj zasięg swojej sieci bezprzewodowej na odległość przekraczającą 15 kilometrów. TP-Link CPE510 integruje podwójnie spolaryzowane anteny o wzmocnionym zysku oraz metalowy reflektor, co przyczynia się do znacznego zwiększenia zasięgu i obniżenia poziomu interferencji sygnału. Wysokiej mocy nadajnik (Tx do 27dBm / 500mW) w połączeniu z czułym odbiornikiem (Rx do -95dBm) pozwala na ustanowienie połączeń, które wykraczają poza możliwości typowych routerów Wi-Fi.

Zabezpieczenie przed przepięciami
Zachowaj ciągłość i bezpieczeństwo połączenia, nawet w warunkach zwiększonego ryzyka wyładowań. TP-Link CPE510 jest wyposażony w

terminal uziemiający, a dodatkowo adapter PoE i kabel Ethernet z uziemieniem wspierają redukcję ryzyka wyładowań elektrostatycznych. Wbudowane zabezpieczenia przeciwko wyładowaniom elektrostatycznym (15KV) i atmosferycznym (6000V) chronią sprzęt przed nieoczekiwanymi skokami napięcia, wspierając jego nieprzerwaną pracę.

Optymalizacja przepustowości sieci
Korzystaj z płynnej transmisji danych, nawet w złożonych środowiskach sieciowych z licznymi urządzeniami bezprzewodowymi. TP-Link CPE510 wykorzystuje technologię TP-LINK MAXtream TDMA, która minimalizuje ryzyko spadków przepustowości wynikających z kolizji sygnałów i zakłóceń. Działanie w paśmie 5 GHz z prędkością do 300 Mb/s (przy 40 MHz) pozwala na uzyskanie szybkiego i pewnego połączenia.

Proste zarządzanie i nadzór
Przejmij sprawną kontrolę nad Twoją infrastrukturą sieciową, zarządzając nią centralnie. Oprogramowanie Pharos Control pozwala na administrację wszystkimi urządzeniami TP-Link CPE510 z jednego stanowiska. Dzięki niemu możliwe jest wykrywanie urządzeń, obserwacja ich statusu, aktualizowanie oprogramowania oraz ogólne zarządzanie siecią. Ponadto, intuicyjny interfejs webowy PharOS oferuje dostęp do zaawansowanych ustawień, a obsługa protokołów SNMP, SSH, Syslog i WWW dodatkowo poszerza opcje konfiguracyjne.

TP-Link CPE510