

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/tp-link-eap110-p-19304.html>

TP-Link EAP110



Cena brutto	147 zł
Cena netto	120 zł
Cena poprzednia	177 zł
Kod producenta	EAP110
Kod EAN	6935364091620

Opis produktu

TP-Link EAP110

Specyfikacja techniczna

- Akcesoria: **zasilacz | zestaw montażowy | adapter do Pasywnego PoE**
- Częstotliwość: **2.4 GHz**
- Dodatkowe złącza: **1 x port konsolowy**
- Gwarancja: **5 lat w serwisie sprzedawcy**
- Głębokość: **47.5 mm**
- Konfiguracja przez WWW: **tak**
- LAN 10/100 Mb/s: **tak**
- LAN 10/100/1000 Mb/s: **tak**
- Maksymalna ilość obsługiwanych klientów: **16 szt.**
- Obsługiwane protokoły: **IEEE 802.1x**
- Producent: **TP-Link**
- Przeznaczenie: **biznesowe**
- Prędkość transmisji: **300 Mbps**
- Rodzaj: **sufitowy**
- Standard: **Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)**
- Szerokość: **180 mm**
- Szyfrowanie: **64/128/152-bit WEPWPAWPA-PSKWPA2WPA2 EnterpriseWPA2-PSK**
- Temperatura pracy: **0 - 40 °C**
- Wysokość: **180 mm**
- Zarządzanie: **SNMPtelnetWWW**
- Nazwa producenta / importera: **TP-LinkTP-Link Polska sp. z o.o.Ożarowska 40/4205-850**
DuchnicePolskaEmail: support.pl@tp-link.com

Punkt dostępowy EAP110 TP-LINK do zastosowań biznesowych to elastyczne, łatwe w instalacji i zarządzaniu oraz bezpieczne rozwiązanie dla sieci bezprzewodowych. Jego montaż na ścianie lub suficie jest niezwykle prosty. Konfiguracja sieci WLAN oraz zarządzanie zostało uproszczone dzięki centralnemu oprogramowaniu zarządzającemu. Dzięki automatycznemu zarządzaniu RF oraz uwierzytelnianiu przy pomocy strony powitalnej, EAP110 jest idealnym rozwiązaniem dla wymagających środowisk, takich jak np. kampusy, hotele, centra handlowe czy biura. Dowolność umiejscowienia - Łatwość montażu & zasilanie PoE. Nowoczesny design i łatwość montażu pozwalają na bezproblemowe dopasowanie EAP110 do każdego wnętrza. Pasywne zasilanie PoE umożliwia szybki i wygodny montaż urządzenia bez wykorzystywania dodatkowych kabli. Jednolite zarządzanie siecią WiFi - Centralne oprogramowanie zarządzające Oprogramowanie EAP Controller Software pozwala na jednoczesną konfigurację sieci i zarządzanie wieloma urządzeniami EAP110. Posiada ono funkcje takie jak monitoring w czasie rzeczywistym, graficzna analiza ruchu w sieci oraz jednoczesna aktualizacja oprogramowania na wielu urządzeniach. Wygoda poniższych operacji: Centralne zarządzanie siecią bezprzewodową. Możliwość wgrania planu piętra w celu wizualizacji zasięgu sieci bezprzewodowej. Centralna aktualizacja oprogramowania urządzeń. Zabezpieczenia takie jak uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej oraz wykrywanie nieautoryzowanych AP. Monitoring sieci: Śledzenie ruchu na poszczególnych punktach dostępowych. Statystyki ruchu w sieci poszczególnych użytkowników. Wizualna analiza zużycia zasobów sieciowych i ruchu w sieci. Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej. Uwierzytelnianie klientów sieci bezprzewodowej poprzez stronę powitalną jest niezwykle wygodne. Metoda ta wymaga od użytkownika wykonania odpowiednich działań (takich jak np.

zatwierdzenie warunków użytkowania lub zalogowanie się do systemu) w celu uzyskania dostępu do sieci. Działania te są następnie weryfikowane przez odpowiedni serwer lub bazę danych przygotowaną przez administratora sieci. Wielowarstwowa ochrona sieci bezprzewodowej EAP110 obsługuje zabezpieczenia sieci bezprzewodowej klasy biznesowej, takie jak serwer radius 802.1X oraz szyfrowanie WPA/WPA2-Enterprise. Ponadto funkcje Multi-SSID, filtrowania adresów MAC oraz wykrywania nieautoryzowanych punktów dostępowych pomagają dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo sieci. Wysoka wydajność nawet przy dużej liczbie użytkowników, łatwość montażu, zasilanie poprzez PoE, tryb klastra, oprogramowanie zarządzające, uwierzytlenianie przy pomocy strony powitalnej, zabezpieczenia klasy biznesowej i komponenty sprawiają, że EAP110 świetnie sprawdza się w najbardziej wymagających środowiskach, takich jak np. szkoły, hotele i duże firmy.

TP-Link EAP110