

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/tp-link-eap211-bridge-kit-p-19333.html>

TP-Link EAP211-Bridge KIT



Cena brutto	690 zł
Cena netto	561 zł
Cena poprzednia	827 zł
Kod producenta	EAP211-Bridge KIT
Kod EAN	8885020627053

Opis produktu

TP-Link EAP211-Bridge KIT

Specyfikacja techniczna

- Akcesoria: **elementy do montażu na słupie | zasilacz PoE**
- Częstotliwość: **5 GHz**
- Gwarancja: **5 lat w serwisie sprzedawcy**
- Głębokość: **79 mm**
- Inne: **IP65**
- Konfiguracja przez WWW: **tak**
- LAN 10/100/1000 Mb/s: **tak (3 szt.)**
- Moc wyjściowa: **30 dBm (5 GHz band3, EIRP)**
- Producent: **TP-Link**
- Przeznaczenie: **biznesowe**
- Prędkość transmisji: **867 Mbps**
- Rodzaj: **zewnątrzny**
- Standard: **Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac)**
- Szerokość: **60 mm**
- Szyfrowanie: **filtrowanie adresów MACWPA EnterpriseWPA PersonalWPA2 EnterpriseWPA2 Personal**
- Tryby pracy: **Bridge**
- Wysokość: **224 mm**
- Zarządzanie: **aplikacja (Android)aplikacja (iOS)WWW**
- Zasilanie: **PoE**
- Nazwa producenta / importera: **TP-LinkTP-Link Polska sp. z o.o.Ożarowska 40/4205-850**
DuchnicePolskaEmail: support.pl@tp-link.com

TP-Link EAP211 - Bezprzewodowy, wewnętrzny/zewnętrzny Most Omada, 5 GHz 867 Mb/s Wi-Fi w standardzie 802.11ac i prędkości do 867 Mb/s w paśmie 5 GHz Idealne rozwiązanie do bezprzewodowej transmisji danych na dystansie do 1 km Automatyczne parowanie i diody LED ułatwiające wdrożenie 3 Gigabitowe porty Ethernet zapewniają szybkie połączenia dla kamer IP Scentralizowane i zdalne zarządzanie dzięki integracji z Omada SDN Obudowa o klasie szczelności IP65 i ochrona odgromowa 6 kV umożliwiają pracę w każdych warunkach pogodowych Elastyczne wdrożenie za pomocą obsługi Pasywnego PoE (adapter znajduje się w zestawie) Transmisja Wi-Fi na dystansie do 1km Łatwe wdrożenie Połączenie Point-to-Point idealne do monitoringu

TP-Link EAP211-Bridge KIT