Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:42

Link do produktu: https://www.cybersklep.pro/tp-link-eap660-hd-p-45438.html



TP-Link EAP660 HD

Cena brutto	**1 011 zł**
Cena netto	**822 zł**
Cena poprzednia	**~~1 213 zł~~**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 Dni**
Kod producenta	**EAP660 HD**
Kod EAN	**6935364089719**
Producent	**TP-Link**

Opis produktu

TP-Link EAP660 HD

Specyfikacja techniczna

- Częstotliwość: **2.4 GHz5 GHz**
- Gwarancja: **5 lat w serwisie sprzedawcy**
- Głębokość: **243 mm**
- Inne: **Montaż na ścianie/suficie (dołączony zestaw montażowy)**
- LAN 10/100/1000/2500 Mb/s: **tak**
- Obsługiwane protokoły: **IEEE 802.3at**
- Producent: **TP-Link**
- Przeznaczenie: **biznesowe**
- Prędkość transmisji: **3550 Mbps (2402 + 1148)**
- Rodzaj: **sufitowy**
- Standard: **Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax)**
- Szerokość: **243 mm**
- Szyfrowanie: **64/128-bit WEPWPA EnterpriseWPA PersonalWPA2 EnterpriseWPA2 PersonalWPA3**
- Temperatura pracy: **0 - 40 °C**
- Typ modulacji: **1024-QAMOFDM**
- Wysokość: **64 mm**
- Zarządzanie: **aplikacja (Android)aplikacja (iOS)WWW**
- Zasilanie: **PoE lub zewnętrzny zasilacz**
- Nazwa producenta / importera: **TP-LinkTP-Link Polska sp. z o.o.Ożarowska 40/4205-850 DuchnicePolskaEmail: support.pl@tp-link.com**

Dzięki zastosowaniu technologii OFDMA oraz MU-MIMO Uplink i Downlink punkt dostępowy EAP660 HD może osiągać nawet czterokrotnie większą przepustowość w środowiskach z dużym ruchem danych niż urządzenia pracujące w standardzie Wi-Fi 5 (802.11ac), co przekłada się na możliwość podłączenia większej liczby urządzeń. Wykorzystaj potencjał sprzętu sieciowego i znacząco usprawnij funkcjonowanie swojej firmy.

Osiem strumieni danych dla błyskawicznych prędkości
Nowe technologie standardu 802.11ax, takie jak modulacja 1024QAM oraz długi symbol OFDM, umożliwiają urządzeniu EAP660 HD osiągnąć niedostępne do tej pory prędkości: 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz i 1148 Mb/s w paśmie 2,4 GHz, czyli łącznie aż 3550 Mb/s. Osiem strumieni przestrzennych przekłada się na większą liczbę użytkowników korzystających z sieci jednocześnie, a tym samym na wydajniejszą pracę.

Port PoE+ 2,5 GE — optymalna łączność przewodowa
Punkt dostępowy wyposażono w port 2,5 GE, dlatego z taką skutecznością pokrywa zapotrzebowanie łączących się z siecią urządzeń na szybkie i wydajne połączenia Wi-Fi. Dzięki obsłudze zasilania PoE+ 802.3at znalezienie odpowiedniej lokalizacji dla AP także nie przysparza większych trudności.

Płynny roaming

Funkcja roamingu 802.11k/v umożliwia automatyczne przełączanie się klientów pomiędzy punktami dostępowymi, które zapewniają największe prędkości, gdy użytkownik zmienia swoje położenie - bez przerywania wykonywanych działań, nawet takich, które są wrażliwe na zakłócenia, w tym VoIP czy wideokonferencji.

TP-Link EAP660 HD