

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/tp-link-mc111cs-p-20248.html>

TP-Link MC111CS



Cena brutto	123 zł
Cena netto	100 zł
Cena poprzednia	147 zł
Kod producenta	MC111CS
Kod EAN	6935364030414

Opis produktu

TP-Link MC111CS

Specyfikacja techniczna

- Gwarancja: 5 lat w serwisie sprzedawcy
- Producent: TP-Link
- Standard: IEEE 802.3|IEEE 802.3u|IEEE 802.3x
- Typ: konwerter
- Zastosowanie: zwiększenie zasięgu transmisji światłowodowej do 20km
- Nazwa producenta / importera: TP-LinkTP-Link Polska sp. z o.o.Ożarowska 40/4205-850 DuchnicePolskaEmail: support.pl@tp-link.com

Zastosowanie produktu Media konwerter MMC111CS umożliwia zamianę sygnału optycznego 100BASE-FX na sygnał 100Base-TX przewodzony kablem miedzianym i w odwrotnym kierunku. Dzięki wykorzystaniu technologii WDM urządzenie zarówno wysyła jak i odbiera dane na jednym włóknie światłowodowym. Pozwala to zaoszczędzić połowę kosztów przeznaczonych na okablowanie. Pracując zgodnie ze standardami IEEE 802.3u 10/100Base-TX oraz 100Base-FX konwerter wykorzystuje jednomodowy światłowód ze złączami SC. Zgodnie ze specyfikacją długofalowej transmisji optycznej LX zapewnia szybką prędkość przewodowej transmisji danych. Urządzenie wysyła sygnały o długości fali 1550nm, a odbiera o długości fali 1310nm. W związku z tym, urządzenie do którego podłączony jest konwerter musi wysyłać sygnały o długości fali 1310nm, natomiast odbierać o długości fali 1550nm. Przykładowym urządzeniem TP-LINK współpracującym z konwerterem MC111CS jest konwerter MC112CS. Konwerter MC111CS może pracować jako urządzenie wolnostojące, lub być montowane w szafie 19" TP-LINK. Posiada funkcję automatycznego krosowania (Auto MDI/MDI-X).

TP-Link MC111CS