

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/tp-link-mc112cs-p-20253.html>

# TP-Link MC112CS



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Cena brutto     | 143 zł        |
| Cena netto      | 117 zł        |
| Cena poprzednia | 172 zł        |
| Kod producenta  | MC112CS       |
| Kod EAN         | 6935364030421 |

## Opis produktu

TP-Link MC112CS

### Specyfikacja techniczna

- Gwarancja: 5 lat w serwisie sprzedawcy
- Końcówka 1: 1 port SC 100M
- Końcówka 2: 1 port RJ45 100M (Auto MDI/MDIX)
- Producent: TP-Link
- Standard: IEEE 802.3|IEEE 802.3u|IEEE 802.3x
- Typ: konwerter
- Wymiary: 94.5 x 73.0 x 27 mm
- Zastosowanie: kontrola przepływu danych w trybie pełnego duplexu (standard IEEE 802.3x) | kontrola przepływu danych w trybie pół duplexu (Backpressure) | funkcje Link Fault Passthrough oraz Far End Fault minimalizują straty sygnału spowodowane błędami połączeń | zwiększenie zasięgu transmisji światłowodowej do 20km | tryb pracy pełnego i pół duplexu na porcie FX | technologia WDM
- Nazwa producenta / importera: TP-LinkTP-Link Polska sp. z o.o.Ożarowska 40/4205-850 DuchnicePolskaEmail: support.pl@tp-link.com

Zgodność ze standardami 802.3u 10/100Base-TX, 100Base-FX Funkcje Link Fault Passthrough oraz Far End Fault minimalizują straty sygnału wynikające z błędów połączeń Wsparcie technologii WDM umożliwiającej przesyłanie oraz odbieranie danych na pojedynczym włóknie światłowodu Media konwerter MC112CS umożliwia zamianę sygnału optycznego 100BASE-FX na sygnał 100Base-TX przewodzony kablem miedzianym i w odwrotnym kierunku. Dzięki wykorzystaniu technologii WDM urządzenie zarówno wysyła jak i odbiera dane na jednym włóknie światłowodowym. Pozwala to zaoszczędzić połowę kosztów przeznaczonych na okablowanie. Pracując zgodnie ze standardami IEEE 802.3u 10/100Base-TX oraz 100Base-FX konwerter wykorzystuje jednomodowy światłowód ze złączami SC. Zgodnie ze specyfikacją długofalowej transmisji optycznej LX zapewnia szybką prędkość przewodowej transmisji danych. Urządzenie wysyła sygnały o długości fali 1310nm, a odbiera o długości fali 1550nm. W związku z tym, urządzenie do którego podłączony jest konwerter musi wysyłać sygnały o długości fali 1550nm, natomiast odbierać o długości fali 1310nm. Przykładowym urządzeniem TP-LINK współpracującym z konwerterem MC112CS jest konwerter MC111CS. Konwerter MC112CS może pracować jako urządzenie wolnostojące, lub być montowane w szafie 19" TP-LINK. Posiada funkcję automatycznej negocjacji szybkości połączeń i automatycznego krosowania (Auto MDI/MDI-X).

TP-Link MC112CS