

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/tp-link-tl-fc111b-20-p-20254.html>

TP-Link TL-FC111B-20



Cena brutto	92 zł
Cena netto	75 zł
Cena poprzednia	110 zł
Kod producenta	TL-FC111B-20
Kod EAN	6935364010997

Opis produktu

TP-Link TL-FC111B-20

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe informacje: **typ światłowodu: światłowód jednomodowy 9/125 μm (≤20 km)**
- Gwarancja: **5 lat w serwisie sprzedawcy**
- Końcówka 1: **1 x złącze światłowodowe SC**
- Końcówka 2: **1 x port RJ45 10/100 Mb/s**
- Producent: **TP-Link**
- Standard: **IEEE802.3 | IEEE802.3i | IEEE802.3u**
- Typ: **konwerter**
- Wymiary: **94.5 x 73.0 x 27.0 mm**
- Nazwa producenta / importera: **TP-LinkTP-Link Polska sp. z o.o.Ożarowska 40/4205-850**
DuchnicePolskaEmail: support.pl@tp-link.com

TL-FC111B-20 to media konwerter 100M, który zapewnia dostęp do portu RJ-45 100M oraz portu światłowodowego 100M ze złączem SC, przetwarzające sygnały elektryczne na sygnały optyczne i odwrotnie. Urządzenie może być zatem stosowane do użytku komercyjnego, np. w celu zapewnienia długodystansowej transmisji danych na potrzeby monitorowania bezpieczeństwa parku czy w sieciach bezprzewodowych.

Dzięki wykorzystaniu technologii WDM TL-FC111B-20 zarówno wysyła jak i odbiera dane na jednym włóknie światłowodowym. Pozwala to zaoszczędzić połowę kosztów zwykle przeznaczanych na okablowanie. Urządzenie wysyła sygnały, których fala ma długość 1310 nm, a odbiera na fali o długości 1550 nm. W związku z tym długość fali dla urządzenia, do którego podłączony jest konwerter, powinna wynosić odpowiednio 1550 nm w przypadku wysyłania sygnałów, natomiast 1310 nm w przypadku odbierania. Jednym z produktów TP-Link, które są zgodne z konwerterem TL-FC111B-20 jest urządzenie TL-FC111A-20.

Konwerter to urządzenie wolnostojące, ale może być także montowane w szafie rack TP-Link, aby udostępniać funkcję automatycznego krosowania MDI/MDI-X na porcie TX, na którym szybkości połączeń są automatycznie negocjowane w trybie duplexu.

TP-Link TL-FC111B-20