

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/tp-link-tl-sf1008p-p-20398.html>

## TP-Link TL-SF1008P



|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Cena brutto     | <b>170 zł</b>        |
| Cena netto      | <b>138 zł</b>        |
| Cena poprzednia | <b>204 zł</b>        |
| Kod producenta  | <b>TL-SF1008P</b>    |
| Kod EAN         | <b>6935364021665</b> |

### Opis produktu

**TP-Link TL-SF1008P**

#### Specyfikacja techniczna

- Algorytm przełączania: **store-and-forward**
- Grupa produktowa: **Przełączniki TP-Link**
- Gwarancja: **5 lat w serwisie sprzedawcy**
- Głębokość: **87 mm**
- Klasa produktu: **TPlink - Przełączniki**
- Liczba portów LAN 10/100: **8 szt.**
- Obsługiwane protokoły: **IEEE 802.3iIEEE 802.3uIEEE 802.3u**
- Producent: **TP-Link**
- Przeznaczenie: **biurowy**
- Prędkość magistrali wew.: **1.6 Gb/s**
- Rozmiar tablicy adresów MAC: **1000**
- Szerokość: **140 mm**
- Szybkość przekierowań pakietów: **0.14 mpps**
- Typ: **niezarządzalny**
- Wysokość: **27.5 mm**
- Nazwa producenta / importera: **TP-LinkTP-Link Polska sp. z o.o.Ożarowska 40/4205-850**
- **DuchnicePolskaEmail: support.pl@tp-link.com**

Przełącznik PoE TL-SF1008P posiada 8 portów RJ45 o prędkości 10/100Mb/s, nie wymagających konfiguracji. 4 z nich (1-4) obsługują funkcję Power over Ethernet (PoE). Przełącznik automatycznie wykrywa urządzenia PD działające w standardzie IEEE 802.3af i zaopatruje je w energię. Pozwala to rozszerzyć zasięg sieci w miejscach, w których nie ma dostępu do gniazd lub linii zasilających, a gdzie istnieje potrzeba umieszczenia punktów dostępowych, kamer IP, IP, itp. Zasada działania Przełącznik posiada 8 portów RJ45 z funkcją automatycznej negocjacji szybkości połączeń. 4 z nich (1-4) obsługują funkcję Power over Ethernet (PoE). Przełącznik automatycznie wykrywa urządzenia PD działające w standardzie IEEE 802.3af i zaopatruje je w energię. - Zapobieganie przeciążeniom Przełącznik posiada funkcję priorytetowania\*, dzięki której zabezpiecza system w momentach przeciążenia. Pobór mocy urządzeń zasilanych poprzez PoE wynosi do 57W. Urządzenia podłączone do portów o wyższym priorytecie zasilane są w pierwszej kolejności. -Priorytetowanie portów Priorytety portów: port-1>port-2>port-3>port-4. Funkcja ta zabezpiecza system w momentach przeciążenia. Np. porty 1,2 i 4 pobierają po 15,4W (maksymalna wartość dla portu wynosi 15,4W), wówczas system wykorzystuje 46,2W (dioda LED PoE zaświeci się na czerwono). Jeżeli do portu 3 podłączone zostanie urządzenie pobierające 12W, system odetnie zasilanie od portu 4. Port 1 i 2 będą więc zasilane 15,4W, port 3 - 12W, natomiast port 4 zostanie odłączony od zasilania. Prosta obsługa Przełącznik TL-SF1008P jest prosty w instalacji i obsłudze. Nie wymagana konfiguracja ani montażu. Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 8 portowy przełącznik typu desktop TL-SF1008P 10/100M z czterema portami PoE stanowi idealne rozwiązanie do rozbudowy domowej lub biurowej sieci.

TP-Link TL-SF1008P

