Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 13:05

Link do produktu: https://www.cybersklep.pro/tp-link-vigi-c44028mm-p-58960.html



TP-Link VIGI C440(2.8mm)

Cena brutto	**316 zł**
Cena netto	**257 zł**
Cena poprzednia	~~**379 zł**~~
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**4 Dni**
Kod producenta	**VIGI C440(2.8mm)**
Kod EAN	**4897098688649**
Producent	**TP-Link**

Opis produktu

TP-Link VIGI C440(2.8mm)

Kolor: **biały**

Specyfikacja techniczna

- Czujnik ruchu: **tak**
- Filtr podczerwieni: **tak**
- Kolor: **biały**
- Waga: **250 g**
- Wymiary: **123 x 83 x 123 mm**
- Zakres temperatury pracy: **-30 do 60 °C**
- Grupa produktowa: **Kamery do monitoringu TP-Link**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie zewnętrznym**
- Komunikacja: **Ethernet**
- Praca w nocy: **tak**
- Producent: **TP-Link**
- Przeznaczenie: **wewnętrzna**
- Rodzaj: **kopułkowa**
- Typ: **przewodowa**
- Funkcje: **praca dwukierunkowa**
- Minimalne oświetlenie: **0.005 luks**
- Wbudowany głośnik: **tak**
- Wbudowany mikrofon: **tak**
- Maks. pojemność karty pamięci: **256 GB**
- Zapis na karcie pamięci: **SD XC (eXtended Capacity)**
- Efektywna liczba pikseli: **4 mln**
- Jasność obiektywu: **1.6 F**
- Kodowanie: **H.264+H.265H.265+**
- Kąt widzenia w pionie: **55 stopnie**
- Kąt widzenia w poziomie: **102 stopnie**
- Liczba diod: **4**
- Maks. rozdzielczość: **2560 x 1440 (2K | 30 FPS)**
- Ogniskowa: **2.8 mm**
- Rejestrowanie obrazu: **kolor**
- Sensor: **1/3” Progressive Scan CMOS**
- Widoczność w nocy: **30 m**
- Sposób zarządzania kamerą: **aplikacja na androidaplikacja na iOS**
- Nazwa producenta / importera: **TP-Link TP-Link Polska sp. z o.o. Ożarowska 40/42 05-850 Duchnice Polska PL Email: support.pl@tp-link.com**

- Zasilanie: **12V DCPoE**
- Interfejs: **1 x wejście audio1 x wyjście audio10/100 BaseTX RJ-45**

TP-Link VIGI C440(2.8mm) to wewnętrzna kamera kopułkowa, stworzona do szczegółowego monitorowania. Dostarcza wyrazisty obraz w rozdzielczości 4MP, umożliwiając ciągłe i pewne obserwowanie Twojej przestrzeni z zachowaniem każdego detalu. Pełen zakres kolorów dostępny jest zarówno w dzień, jak i w nocy, co ułatwia identyfikację zdarzeń w różnorodnych warunkach oświetleniowych. Zaawansowane możliwości w połączeniu z prostą obsługą sprawiają, że monitoring z TP-Link VIGI C440 staje się kluczowym elementem ochrony.

Szczegółowość obrazu 4MP
Użytkownik otrzymuje obraz o wysokiej szczegółowości dzięki sensorowi 4MP, który nagrywa wideo w rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli z płynnością 30 klatek na sekundę. Takie parametry pozwalają dostrzec nawet najmniejsze szczegóły, co jest istotne przy analizie rejestrowanych zdarzeń. Kamera VIGI C440 wyposażona jest w sensor 1/3” Progressive Scan CMOS i obiektyw 2.8 mm z jasnością F1.6, co przekłada się na szeroki kąt widzenia: 102 stopnie w poziomie i 55 stopni w pionie. Obraz pozostaje zawsze klarowny i bogaty w informacje, wspierając efektywność monitorowania.

Pełny kolor obrazu przez całą dobę
Kamera TP-Link VIGI C440 dostarcza obraz w pełnym kolorze przez 24 godziny na dobę, niezależnie od dostępnego światła. Za sprawą wysokiej czułości sensora oraz czterem wbudowanym diodom LED światła punktowego, kamera rejestruje szczegóły w żywych barwach nawet w kompletnej ciemności, wymagając zaledwie 0.005 luksa. Widoczność nocna sięga do 30 metrów, co zapewnia kompleksowe obserwowanie obszaru po zmroku.

Inteligentne wykrywanie zdarzeń i szybka reakcja
System TP-Link VIGI C440 wspomaga ochronę Twojej przestrzeni poprzez zaawansowane funkcje inteligentnego wykrywania. Otrzymasz błyskawiczne powiadomienia w momencie detekcji ruchu, przekroczenia wyznaczonej linii, wtargnięcia do określonego obszaru lub próby sabotażu kamery, np. jej zakrycia. Gdy wystąpi niepożądane zdarzenie, kamera może od razu powiadomić i odstraszyć potencjalnych intruzów, używając alarmu dźwiękowego i świetlnego.

Optymalizacja transmisji i jakości obrazu
Inteligentne kodowanie H.265+ pozwala na przesyłanie skompresowanego, lecz klarownego obrazu, bez potrzeby zwiększania przepustowości sieci. To rozwiązanie efektywnie wykorzystuje miejsce na karcie pamięci (obsługa kart SD XC do 256 GB), redukuje obciążenie sieci i obniża koszty monitorowania, zachowując przy tym wysoką jakość wizualną. Dodatkowo, funkcje Smart IR równoważą oświetlenie nocne, unikając niedoświetleń i prześwietleń, a technologia Wide Dynamic Range (WDR) dostosowuje kontrast, wydobywając detale w scenach o zróżnicowanej jasności. Redukcja szumów 3D DNR eliminuje nadmierną pikselację, co przekłada się na wyraźniejszy obraz bez zakłóceń.

Wygoda zasilania i komunikacja głosowa
Kamera TP-Link VIGI C440 umożliwia zasilanie na dwa sposoby: poprzez PoE (Power over Ethernet) lub 12V DC, co upraszcza proces instalacji i redukuje ilość potrzebnego okablowania. Wykorzystanie PoE oznacza, że pojedynczy kabel RJ45 wystarcza do jednoczesnego przesyłania danych i zasilania, co przyspiesza wdrożenie systemu. Urządzenie zawiera również wbudowany mikrofon i głośnik, co pozwala na dwukierunkową komunikację. Użytkownik może reagować na wykryte zdarzenia lub prowadzić rozmowy w czasie rzeczywistym z osobami obecnymi w monitorowanej strefie, korzystając z dostępnych wejść i wyjść audio.

Wide Dynamic Range
Funkcja dostosowuje kontrast oświetlenia do warunków, aby zminimalizować zacienienia i wydobyć z obrazu rzeczywistą głębię.

3D DNR
Funkcja usuwa nadmierną pikselację, aby rejestrować wyraźniejszy obraz bez zniekształceń.

TP-Link VIGI C440(2.8mm)