

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/tp-link-wr3002x-p-60208.html>

TP-Link WR3002X



Cena brutto	289 zł
Cena netto	235 zł
Cena poprzednia	347 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 Dni
Kod producenta	WR3002X
Kod EAN	1210002600811
Producent	TP-Link

Opis produktu

TP-Link WR3002X

Kolor: **czarny**

Specyfikacja techniczna

- Funkcje urządzenia: **router DSL**
- Grupa produktowa: **Routery TP-Link**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie sprzedawcy**
- Producent: **TP-Link**
- Standard: **Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax)**
- Tryb pracy: **access point/router**
- Zastosowanie: **domowy**
- Kolor: **czarny**
- Obsługa VPN: **tak**
- Obsługa kart pamięci: **microSD**
- Rodzaj anteny: **wbudowana**
- Wymiary: **105 x 91.3 x 30 mm**
- Zasilanie: **USB/zasilacz AC**
- Częstotliwość: **2.4 GHz/5 GHz**
- Maksymalna ilość podłączonych klientów: **80**
- Szybkość dla 2.4 GHz: **574 Mbps**
- Szybkość dla 5 GHz: **2402 Mbps**
- Szyfrowanie: **WPA/WPA2/WPA3**
- Wbudowany punkt dostępowy Wi-Fi: **tak**
- Interfejsy LAN: **RJ45**
- Interfejsy WAN: **1 x 2500/2000/1000/100 Mb/s 1 x USB 3.0**
- Liczba portów LAN 10/100/1000: **1 szt.**
- Liczba portów WAN: **2 szt.**
- Złącza: **1 x USB typ C (zasilanie) 2 x RJ45**
- Nazwa producenta / importera: **TP-Link TP-Link Polska sp. z o.o. Ożarowska 40/42 05-850 Duchnice Polska PL**
Email: support.pl@tp-link.com

Zapewnij sobie ciągłą łączność dzięki routerowi TP-Link WR3002X, компактowemu urządzeniu, które umożliwia dostęp do dowolnym miejscu. Ten mobilny, znany także jako Roam 6, powstał z myślą o użytkownikach potrzebujących sprawnej sieci bezprzewodowej, niezależnie od lokalizacji. Czy to w domu, w hotelu, czy w drodze – TP-Link WR3002X ułatwia dla wszystkich Twoich urządzeń.

Wydajność dwupasmowego Wi-Fi 6 AX3000

Korzystaj z szybkiego i stabilnego połączenia dzięki dwupasmowemu Wi-Fi 6 AX3000, które oferuje prędkości do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz i do

574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Taka przepustowość pozwala na komfortowe oglądanie filmów w wysokiej rozdzielczości, szybkie pobieranie plików oraz płynne granie online, nawet przy jednoczesnym podłączeniu do 80 urządzeń. Router TP-Link WR3002X ogranicza opóźnienia, zapewniając sprawne działanie sieci.

Wiele trybów pracy dla różnorodnych potrzeb

TP-Link WR3002X to urządzenie o szerokich możliwościach, oferujące siedem trybów działania, aby sprostać różnym wymaganiom sieciowym. Może funkcjonować jako router, punkt dostępowy, wzmacniacz sygnału, klient, hotspot, a także jako modem USB dla sieci 3G/4G lub do współdzielenia internetu ze smartfona przez tethering USB. Dzięki temu, łatwo stworzysz prywatną sieć z publicznego Wi-Fi w hotelu lub podzielisz się internetem mobilnym z modemu USB podczas podróży.

Szybka łączność przewodowa i wygodne zasilanie

Router TP-Link WR3002X umożliwia szybką transmisję danych za pośrednictwem połączeń przewodowych. Posiada port WAN 2,5 Gb/s oraz port LAN 1 Gb/s, co pozwala na efektywne podłączenie urządzeń kablowych. Ponadto, elastyczne zasilanie poprzez port USB typu C oznacza, że możesz zasilać router powerbankiem, co jest praktycznym rozwiązaniem w podróży, gdy dostęp do standardowego gniazdka jest utrudniony.

Ochrona sieci z funkcjami

Wzmocnij prywatność i bezpieczeństwo sieci, korzystając z rozbudowanych funkcji VPN w routerze TP-Link WR3002X. Obsługa protokołów OpenVPN i WireGuard® pozwala urządzeniu funkcjonować jako klient lub serwer VPN, zabezpieczając Twoje dane podczas pracy zdalnej czy przeglądania internetu w publicznych sieciach Wi-Fi. Dodatkowo, szyfrowanie WPA3 dba o wysoki poziom bezpieczeństwa Twojej sieci bezprzewodowej.

Udostępnianie plików i prosta konfiguracja

Wykorzystaj swój router TP-Link WR3002X do wygodnego zarządzania plikami. Port USB 3.0 pozwala na podłączenie zewnętrznego dysku, a slot na kartę na włożenie karty pamięci, ułatwiając udostępnianie danych między wszystkimi podłączonymi urządzeniami. Konfiguracja i obsługa odbywają się sprawnie dzięki aplikacji Tether, dostępnej dla systemów iOS i Android, która wspiera również uwierzytelnianie przez portal.

TP-Link WR3002X