Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:07

Link do produktu: https://www.cybersklep.pro/ubiquiti-ckg2-rm-p-55230.html

Ubiquiti CKG2-RM



Cena brutto	**590 zł**
Cena netto	**480 zł**
Cena poprzednia	~~**708 zł**~~
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**4 Dni**
Kod producenta	**CKG2-RM**
Kod EAN	**0817882025607**
Producent	**Ubiquiti**

Opis produktu

Ubiquiti CKG2-RM

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe informacje: **Temperatura pracy od 0 do 35 ° C | Wilgotność podczas pracy 20 do 80% bez kondensacji | Certyfikaty CE, FCC, IC | Przyciski Reset | Interfejs zarządzania UniFi | Zasilanie: 802.3af PoE lub USB-C 5V, minimum 1A**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie sprzedawcy**
- Producent: **Ubiquiti**
- Rodzaj: **akcesoria do szaf**
- Waga: **0.172 kg**
- Wymiary: **27,10 x 46,80 x 119,75 mm**
- Nazwa producenta / importera: **Ubiquiti BATNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Olgi Boznańskiej 3e 42-202 Częstochowa Polska PL Email: sklep@batna24.com**

Zarządzanie złożoną infrastrukturą sieciową wymaga dbałości o każdy detal, zwłaszcza w kontekście organizacji sprzętu. Ubiquiti CKG2-RM oferuje rozwiązanie, które wspiera integrację urządzeń UniFi Cloud Key Gen2 oraz Gen2 Plus w szafie rack. Ten dedykowany zestaw montażowy pozwala na spójne i praktyczne rozmieszczenie kluczowych komponentów. Zapewnia to nie tylko uporządkowane środowisko pracy, ale również stabilne umocowanie ważnych elementów systemu, gwarantujące ich gotowość do nieprzerwanej pracy.

Efektywne wykorzystanie przestrzeni w racku
Maksymalne wykorzystanie dostępnego miejsca w szafie rack jest istotne w każdej serwerowni. Dzięki dokładnym wymiarom 27,10 x 46,80 x 119,75 mm, element montażowy Ubiquiti CKG2-RM doskonale pasuje do standardowych konstrukcji. Umieszczenie Państwa Cloud Key w takim środowisku sprzyja lepszemu obiegu powietrza i ułatwia porządkowanie okablowania. Takie działania przekładają się na zwiększoną stabilność i funkcjonowanie całej sieci.

Działanie w zróżnicowanych warunkach
Stabilność działania Państwa sieci często zależy od odporności komponentów na warunki zewnętrzne. Akcesorium Ubiquiti CKG2-RM jest przystosowane do pracy w szerokim zakresie temperatur, od 0 do 35 °C, oraz wilgotności od 20 do 80% (bez kondensacji). Te zakresy potwierdzają jego wytrzymałość i możliwość funkcjonowania w standardowych warunkach panujących w serwerowniach czy przestrzeniach technicznych, co redukuje ryzyko zakłóceń wynikających z otoczenia.

Wszechstronne opcje zasilania i kontroli
Elastyczność w zasilaniu komponentów sieciowych ułatwia integrację z Państwa istniejącą infrastrukturą. Zestaw montażowy CKG2-RM obsługuje dwie metody zasilania: 802.3af PoE lub USB-C 5V (wymagany minimum 1A). Takie rozwiązanie pozwala na wybór optymalnego sposobu podłączenia. Niezależnie od wybranej opcji, urządzenie pozostaje stale aktywne, a dostęp do interfejsu zarządzania UniFi cechuje się prostotą i klarownością.

Ułatwiona obsługa i zgodność ze standardami
Prosta obsługa i wysokie standardy bezpieczeństwa to kluczowe elementy w zarządzaniu sprzętem IT. Akcesorium Ubiquiti CKG2-RM posiada wbudowany przycisk Reset, który umożliwia szybkie przywrócenie ustawień systemu w razie potrzeby. Jego niewielka masa, zaledwie 0.172 kg,

sprzyja łatwej instalacji. Dodatkowo, posiadane certyfikaty CE, FCC i IC potwierdzają zgodność produktu z globalnymi normami bezpieczeństwa i jakości, budując zaufanie do jego eksploatacji.

Podsumowanie
Inwestycja w Ubiquiti CKG2-RM to krok w stronę uporządkowanej, bezpiecznej i niezawodnej infrastruktury sieciowej. Produkt jest więcej niż tylko elementem montażowym; to spójna koncepcja wspierająca efektywną administrację urządzeniami UniFi Cloud Key Gen2 i Gen2 Plus. Pozwala na optymalne zagospodarowanie przestrzeni, co przekłada się na pracę Państwa kluczowych komponentów w optymalnych warunkach, co z kolei wpływa na płynność i stabilność całej Państwa sieci.

Ubiquiti CKG2-RM