Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:00

Link do produktu: https://www.cybersklep.pro/xpg-pylon-ii-650w-p-61504.html



XPG PYLON II 650W

Cena brutto	**288 zł**
Cena netto	**234 zł**
Cena poprzednia	~~**345 zł**~~
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**5 Dni**
Kod producenta	**PYLON650IIB-BKCEU**
Kod EAN	**4711658150868**
Producent	**XPG**

Opis produktu

XPG PYLON II 650W

Specyfikacja techniczna

- Certyfikat sprawności: **80 Plus Bronze**
- Funkcja PFC: **tak**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie zewnętrznym**
- Głębokość: **150 mm**
- Ilość wentylatorów chłodzących: **1**
- MTBF: **100000 godz.**
- Moc: **650 W**
- Model: **XPG PYLON II**
- Modularne okablowanie: **brak**
- Natężenie przy napięciu +12V1: **54 A**
- Natężenie przy napięciu +3.3V: **20 A**
- Natężenie przy napięciu +5V: **20 A**
- Natężenie przy napięciu +5VSB: **3 A**
- Natężenie przy napięciu -12V: **0.3 A**
- Producent: **XPG**
- Rodzaj chłodzenia: **wentylator**
- Standard: **ATX**
- Szerokość: **150 mm**
- Waga: **1.8 kg**
- Wersja standardu ATX: **ATX 3.1**
- Wtyczka zasilania [pin]: **1 x 16-pin PCIe (12VHPWR)2 x 4-pin Molex2 x 6/8-pin PEG2 x 8-pin EPS6 x SATAATX 24pin**
- Wysokość: **86 mm**
- Zabezpieczenia: **OCPOPPOTPOVPSCPSIPUVP**
- Średnica wentylatorów: **135 mm**

Prawidłowe funkcjonowanie Twojego zależy od stabilnego źródła zasilania. XPG PYLON II 650W dostarcza energię, która wspiera płynne działanie wszystkich podzespołów, zarówno podczas codziennych zadań, jak i intensywnych sesji gamingowych. Możesz skoncentrować się na tym, co ważne, wiedząc, że Twoje komponenty otrzymują niezawodne zasilanie, co przekłada się na długotrwałą i bezproblemową eksploatację zestawu. Ten model zaprojektowano z myślą o użytkownikach szukających niezawodnego rozwiązania dla szerokiego zakresu konfiguracji.

Oszczędność energii i mniejsze ciepło
Zasilacz XPG PYLON II 650W pomaga obniżyć zużycie prądu dzięki certyfikacji 80 Plus Bronze. Ta klasa sprawności oznacza, że urządzenie efektywnie przetwarza energię, minimalizując jej straty w postaci ciepła. Dzięki temu Twoje rachunki za energię mogą być niższe, a środowisko mniej obciążone. Wyższa sprawność przekłada się również na mniejsze nagrzewanie się podzespołów, co pozytywnie wpływa na ich żywotność i

ogólną stabilność działania systemu. Funkcja PFC dodatkowo wspiera efektywność energetyczną.

Pełne zasilanie dla Twoich podzespołów
Zapewnij swoim wymagającym komponentom odpowiedni dopływ mocy. Zasilacz XPG PYLON II 650W oferuje 650 W stabilnego i wydajnego zasilania, wystarczającego dla wielu konfiguracji gamingowych i profesjonalnych stacji roboczych. Zgodność ze standardem 3.1 przygotowuje system na przyszłe modernizacje płyt głównych i kart graficznych. Złącze 16-pin PCIe (12VHPWR) umożliwia podłączenie najnowszych kart graficznych, zapewniając im niezbędną energię. Dostępność różnorodnych złączy, w tym 2 x 6/8-pin PEG, 2 x 8-pin EPS, 6 x SATA i 2 x 4-pin Molex, pozwala na elastyczne podłączenie wszystkich potrzebnych komponentów.

Kompleksowa ochrona systemu
Cenne komponenty Twojego komputera są zabezpieczone przed potencjalnymi uszkodzeniami. Zasilacz XPG PYLON II 650W integruje szereg zaawansowanych zabezpieczeń: OCP (nadprądowe), OPP (przed przeciążeniem), OTP (termiczne), OVP (przed przepięciem), SCP (przeciwzwarciowe), SIP (przed prądami udarowymi) oraz UVP (przed zbyt niskim napięciem). Te mechanizmy współdziałają, tworząc bezpieczne środowisko pracy dla całego Twojego systemu, co przyczynia się do jego długiej i bezawaryjnej eksploatacji.

Cisza i wydajność chłodzenia
Skup się na grze, pracy czy rozrywce bez rozpraszającego hałasu. XPG PYLON II 650W wykorzystuje jeden wentylator o średnicy 135 mm, który efektywnie odprowadza ciepło, utrzymując optymalną temperaturę pracy. Większa średnica wentylatora często pozwala na osiągnięcie skutecznego chłodzenia przy niższych obrotach, co przekłada się na cichszą pracę urządzenia. To rozwiązanie poprawia komfort akustyczny, nie zakłócając Twojego spokoju.

Trwała konstrukcja XPG PYLON II
Zasilacz XPG PYLON II 650W zbudowano z myślą o długotrwałej niezawodności. Średni czas między awariami (MTBF) wynoszący 100 000 godzin to potwierdzenie solidności wykonania i trwałości użytych komponentów. Standardowe wymiary (150 mm szerokości, 150 mm głębokości, 86 mm wysokości) zapewniają kompatybilność z większością obudów ATX. Brak modularnego okablowania upraszcza instalację i może być preferowany przez użytkowników ceniących prostotę oraz stabilność połączeń, ograniczając jednocześnie liczbę potencjalnych źródeł problemów.

XPG PYLON II 650W